



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KC113
Typengenehmigung erteilt	20161026
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20170829
Erweiterung TG Positionen	'09/21
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	112
02 Fahrzeugsubart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	KRONE
04 Typ	SD
05 Typ; Variante/Version	SD; -/-
06 Vorziffer	WKESD.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2015/166*0232
10 EFKO-Code	9774
10 Hersteller	FZGWERK KRONE BETEILIGUNGS-GMBH, D-48480 SPELLE
11 Herstellerplakette	vorne rechts oder hinten links
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts oder hinten links
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Luftfederung/Stossdämpfer oder Blattfederung
16 Lenkung	ww. A3 = Nachlauf- oder Zwangslenkung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100



17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, A1-A3 =
18 Betriebsbremse Z2	Trommeln oder Scheiben; ABS mit EBV/ESP
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, Trommeln oder Scheiben
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	6000
23 Länge bis	14040
24 Breite von	2000
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	900
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	2425
28 Abstand Achse 1-2 bis	7480
29 Abstand Achse 2-3 von	1200
29 Abstand Achse 2-3 bis	2100
30 Abstand Achse 3-4 von	1200
30 Abstand Achse 3-4 bis	2100
31 Spur Achse 1 von	1800
31 Spur Achse 1 bis	2200
32 Spur Achse 2 von	1800
32 Spur Achse 2 bis	2200
33 Spur Achse 3 von	1800



33 Spur Achse 3 bis	2200
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	12000
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	34000
39 Garantiegewicht bis	54000
40 Stütz-/Sattellast von	10000
40 Stütz-/Sattellast bis	18000
41 Garantie Achse 1 von	8000
42 Garantie Achse 2 von	8000
43 Garantie Achse 3 von	8000
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	12000
42 Garantie Achse 2 bis	12000
43 Garantie Achse 3 bis	12000
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	205/75R17.5; 17.5x6.00
21 Reifen und Felgen Z2	235/75R17.5; 17.5x6.75
21 Reifen und Felgen Z3	285/70R19.5; 19.5x8.25
21 Reifen und Felgen Z4	385/55R19.5; 19.5x11.75
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varianten im Abrollradiusbereich



21 Reifen und Felgen Z6	373-542mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	16) auf Wunsch abhebbar = ww. A1, A2, A3, A1+A2, A1+A3
Bemerkungen Z3	21) 385/65R19.5; 19.5x11.75 / 425/55R19.5; 19.5x14.00
Bemerkungen Z4	275/70R22.5; 22.5x7.50 / 315/70R22.5; 22.5x9.00
Bemerkungen Z5	385/55R22.5; 22.5x11.75 / 385/65R22.5; 22.5x11.75
Bemerkungen Z6	425/65R22.5; 22.5x13.00 / 455/40R22.5; 22.5x15.00
Bemerkungen Z7	295/80R22.5; 22.5x8.25 / 12.R22.5; 22.5x7.5, 22.5x8.25
Bemerkungen Z9	23/36) 14040 mm / 12000 mm; a.W. ausziehbar. Verwendung nur gestattet, sofern die Ladung es erfordert
Bemerkungen Z11	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
Bemerkungen Z13	07/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z15	Zuordnung
Bemerkungen Z16	21) min.Ind. 156/ZW132 / 160/ZW137 / 164/ZW140 / 170/ZW146
Bemerkungen Z17	41-43) 8000 / 9000 / 10000 / 12000
Bemerkungen Z18	(ZW= Zwillingbereifung)
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	208 - Die gesetzlichen Höchstgewichte und Höchstmasse im befahrenen Staat dürfen nur mit einer Sonderbewilligung
Bemerkungen Z23	überschritten werden
Bemerkungen Z24	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)