



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KC120
Typengenehmigung erteilt	20230906
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsbart Code	112
02 Fahrzeugsbart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	KRONE
04 Typ	SZ
05 Typ; Variante/Version	SZ; DA0????/??????????
06 Vorziffer	WKESZ.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2018/858-2018/858*00182
10 EFKO-Code	9774
10 Hersteller	FZGWERK KRONE BETEILIGUNGS-GMBH, D-48480 SPELLE
11 Herstellerplakette	vorne rechts oder hinten links
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts oder hinten links
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung/Stossdämpfer oder Blattfederung
16 Lenkung	ww. Nachlaufenkachse oder Zwangslenkung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, A1+A2 =
18 Betriebsbremse Z2	Trommeln oder Scheiben; ABS mit EBV/ESP
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, Trommeln oder Scheiben
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	6000
23 Länge bis	14040
24 Breite von	2000
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	900
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	3625
28 Abstand Achse 1-2 bis	7530
29 Abstand Achse 2-3 von	1200
29 Abstand Achse 2-3 bis	2100
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1800
31 Spur Achse 1 bis	2200
32 Spur Achse 2 von	1800
32 Spur Achse 2 bis	2200
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0	
34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	12000	
38 Leergewicht von	0	
38 Leergewicht bis	0	
39 Garantiegewicht von	25000	
39 Garantiegewicht bis	42000	
40 Stütz-/Sattellast von	9000	
40 Stütz-/Sattellast bis	18000	
41 Garantie Achse 1 von	8000	
42 Garantie Achse 2 von	8000	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	12000	
42 Garantie Achse 2 bis	12000	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	205/75R17.5;	6.00x17.5
21 Reifen und Felgen Z2	235/75R17.5;	6.75x17.5
21 Reifen und Felgen Z3	285/70R19.5;	8.25x19.5
21 Reifen und Felgen Z4	385/55R19.5;	11.75x19.5
21 Reifen und Felgen Z5	385/55R22.5, 385/65R22.5;	11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z6	455/40R22.5;	15.00x22.5



Bemerkungen Z1	16) a.W. A1 oder A2 anhebbar
Bemerkungen Z3	21) Varianten im Abrollradiusbereich 373-542 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z5	23/36) 14190 mm / 12150 mm; a.W. ausziehbar; nur gestattet im kombinierten Verkehr
Bemerkungen Z7	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
Bemerkungen Z10	07/21/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z12	Zuordnung
Bemerkungen Z13	21) min.Ind. 156/ZW132 / 160/ZW137 / 164/ZW140 / 170/ZW146
Bemerkungen Z14	41/42) 8000 / 9000 / 10000 / 12000
Bemerkungen Z15	(ZW= Zwillingbereifung)
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	208 - Die gesetzlichen Höchstgewichte und Höchstmasse im befahrenen Staat dürfen nur mit einer Sonderbewilligung
Bemerkungen Z22	überschritten werden
Bemerkungen Z23	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABV-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)