



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KC121
Typengenehmigung erteilt	20230906
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20250723
Erweiterung TG Positionen	'09/10/21
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	112
02 Fahrzeugsubart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O3
04 Marke	KRONE
04 Typ	SE
05 Typ; Variante/Version	SE; DA0?????/?????????
06 Vorziffer	WKESE.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2018/858-2024/1610*00181
10 EFKO-Code	9774
10 Hersteller	KRONE Commercial Vehicle SE, D-49757 Werlte
11 Herstellerplakette	vorne rechts oder hinten links
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts oder hinten links
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Luftfederung/Stossdämpfer oder Blattfederung
16 Lenkung	ww. Zwangslenkung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100



17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt,
18 Betriebsbremse Z2	Trommeln oder Scheiben; ABS mit EBV/ESP
23 Länge von	6000
23 Länge bis	14040
24 Breite von	2000
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	900
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	5600
28 Abstand Achse 1-2 bis	9500
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1800
31 Spur Achse 1 bis	2200
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	12000	
38 Leergewicht von	0	
38 Leergewicht bis	0	
39 Garantiegewicht von	18000	
39 Garantiegewicht bis	28000	
40 Stütz-/Sattellast von	10000	
40 Stütz-/Sattellast bis	18000	
41 Garantie Achse 1 von	8000	
42 Garantie Achse 2 von	0	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	10000	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	235/75R17.5;	6.75x17.5
21 Reifen und Felgen Z2	285/70R19.5;	8.25x19.5
21 Reifen und Felgen Z3	385/55R19.5;	11.75x19.5
21 Reifen und Felgen Z4	275/70R22.5;	7.50x22.5
21 Reifen und Felgen Z5	275/70R22.5, 295/80R22.5;	8.25x22.5
21 Reifen und Felgen Z6	385/55R22.5; 385/65R22.5;	11.75x22.5
Bemerkungen Z1	21) Varianten im Abrollradiusbereich 373-542 mm (ETRTO) möglich	



<b>Bemerkungen Z3</b>	23/36) 14190 mm / 12150 mm; a.W. ausziehbar; nur gestattet im kombinierten Verkehr
<b>Bemerkungen Z5</b>	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
<b>Bemerkungen Z8</b>	07/21/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
<b>Bemerkungen Z11</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z12</b>	21) min.Ind. 156/ZW132 / 160/ZW137 / 164/ZW140
<b>Bemerkungen Z13</b>	41/42) 8000 / 9000 / 10000
<b>Bemerkungen Z14</b>	(ZW= Zwillingsbereifung)
<b>Bemerkungen Z20</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z21</b>	208 - Die gesetzlichen Höchstgewichte und Höchstmasse im befahrenen Staat dürfen nur mit einer Sonderbewilligung
<b>Bemerkungen Z22</b>	überschritten werden
<b>Bemerkungen Z23</b>	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABV-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)