



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KC124
Typengenehmigung erteilt	20230906
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	KRONE
04 Typ	ZZ
05 Typ; Variante/Version	ZZ; DC0?????/?????
06 Vorziffer	WKEZZ.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2018/858-2018/858*00183
10 EFKO-Code	9774
10 Hersteller	FZGWERK KRONE BETEILIGUNGS-GMBH, D-48480 SPELLE
11 Herstellerplakette	vorne rechts oder hinten links
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts oder hinten links
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung/Stossdämpfer oder Blattfederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, A1+A2 =



18 Betriebsbremse Z2	Trommeln oder Scheiben; ABS mit EBV/ESP
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, Trommeln oder Scheiben
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	7500
23 Länge bis	12000
24 Breite von	2000
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	800
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	3500
26 Überhang vorne bis	7540
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	990
28 Abstand Achse 1-2 bis	2100
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1800
31 Spur Achse 1 bis	2200
32 Spur Achse 2 von	1800
32 Spur Achse 2 bis	2200
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	0	
38 Leergewicht bis	0	
39 Garantiegewicht von	11000	
39 Garantiegewicht bis	20000	
40 Stütz-/Sattellast von	1000	
40 Stütz-/Sattellast bis	0	
41 Garantie Achse 1 von	8000	
42 Garantie Achse 2 von	8000	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	10000	
42 Garantie Achse 2 bis	10000	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	205/75R17.5;	6.00x17.5
21 Reifen und Felgen Z2	285/70R19.5;	8.25x19.5
21 Reifen und Felgen Z3	385/55R19.5;	11.75x19.5
21 Reifen und Felgen Z4	425/55R19.5;	14.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z5	385/55R22.5, 385/65R22.5;	11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z6	455/40R22.5;	15.00x22.5
Bemerkungen Z1	16) a.W. A1 oder A2 anhebbar	



Bemerkungen Z3	21) Varianten im Abrollradiusbereich 373-542 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z5	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
Bemerkungen Z8	07/21/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z11	Zuordnung
Bemerkungen Z12	21) min.Ind. 156/ZW132 / 160/ZW137 / 164/ZW140
Bemerkungen Z13	41/43) 8000 / 9000 / 10000
Bemerkungen Z14	(ZW= Zwillingsbereifung)
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	208 - Die gesetzlichen Höchstgewichte und Höchstmasse im befahrenen Staat dürfen nur mit einer Sonderbewilligung
Bemerkungen Z22	überschritten werden
Bemerkungen Z23	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)