



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 9KC134 |
| Typengenehmigung erteilt | 20241016 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 87 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 121 |
| 02 Fahrzeugsbart | Landw. Ausnahmeanhänger |
| 03 Fahrzeugklasse | S1a |
| 04 Marke | KRONE |
| 04 Typ | KW203-?? |
| 05 Typ; Variante/Version | KW20301; AAAA0AB?/AV |
| 06 Vorziffer | WMKKW2030..... |
| 07 Karosserieform Code | 699 |
| 07 Karosserieform | Uebrige |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*167/2013-2019/519*00398 |
| 10 EFKO-Code | 9774 |
| 10 Hersteller | KRONE Agriculture SE, 48480 DE-Spelle |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorne am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | keine; |



| | |
|--------------------------|---|
| 18 Betriebsbremse Z2 | Sicherungsseil oder -Kette erforderlich |
| 19 Feststellbremse Z1 | keine |
| 20 Unterlegkeile | erforderlich |
| 23 Länge von | 3800 |
| 23 Länge bis | 3905 |
| 24 Breite von | 2840 |
| 24 Breite bis | 2940 |
| 25 Höhe von | 3605 |
| 25 Höhe bis | 4000 |
| 26 Überhang vorne von | 3330 |
| 26 Überhang vorne bis | 3520 |
| 27 Überhang hinten von | 0 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 2365 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 2405 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|---|
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 1000 |
| 38 Leergewicht bis | 1200 |
| 39 Garantiegewicht von | 1000 |
| 39 Garantiegewicht bis | 1200 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 800 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 1000 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 1000 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 1200 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 10.0/75-15.3 123A8 |
| Bemerkungen Z1 | 02) Art der Ausnahme: Breite |
| Bemerkungen Z3 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z4 | 04) KW203-24 / KW203-15 / KW203-25 |
| Bemerkungen Z5 | 05) AAAA0ABA/AV / AAAA0ABB/AV / AAAA0ABC/AV |
| Bemerkungen Z6 | 23) 3805-3905 / 3800-3900 / 3800-3900 |
| Bemerkungen Z7 | 25) 3605-3805 / 3605-3805 / 3900-4000 |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z8 | 26) 3330-3430 / 3330-3430 / 3420-3520 |
| Bemerkungen Z9 | 38/39/41) 1000 / 1100 / 1200 |
| Bemerkungen Z10 | 40) 800 / 900 / 1000 |
| Bemerkungen Z17 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z18 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z19 | 138 - Schutzvorkehrungen/Markierung für folgende Fahrzeugteile erforderlich:... |
| Bemerkungen Z20 | bei Einzelabnahme festzulegen |
| Bemerkungen Z21 | 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:... |
| Bemerkungen Z22 | bei Einzelabnahme festzulegen |
| Bemerkungen Z23 | 250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und das FL: Breite |