



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9KC301 |
| Typengenehmigung erteilt | 19971219 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsubart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | KARO |
| 04 Typ | K 456 |
| 06 Vorziffer | WO9A.H120.TEO4... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 8126 |
| 10 Hersteller | EDER GMBH FZ.- UND MASCHINENBAU, D-83104 TUNTENHAUSEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, seitlich an Deichselholm |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, oben auf Deichselholm |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Blattfedern |
| 16 Lenkung | -- |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech.,Auflauf,Trommeln,auf alle Räder, |
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik/Abreissicherung |



| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 19 Feststellbremse Z1 | mech.,Trommeln,auf alle Räder |
| 20 Unterlegkeile | 2/220x90x100 |
| 23 Länge von | 6000 |
| 23 Länge bis | 6500 |
| 24 Breite von | 2000 |
| 24 Breite bis | 2400 |
| 25 Höhe von | 550 |
| 25 Höhe bis | 3000 |
| 26 Überhang vorne von | 3600 |
| 26 Überhang vorne bis | 4500 |
| 27 Überhang hinten von | 2200 |
| 27 Überhang hinten bis | 3500 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 650 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 700 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1700 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 2100 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|--|
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 500 |
| 38 Leergewicht bis | 800 |
| 39 Garantiegewicht von | 2000 |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 100 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 1000 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 1000 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 180/70R8 5.00x8 Mindest Load-Index 84 |
| Bemerkungen Z1 | 07/22/38) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren |