



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KC401
Typengenehmigung erteilt	19981118
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	112
02 Fahrzeugsuart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O3
04 Marke	KRAPF
04 Typ	SA 500
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	1624
10 Hersteller	KRAPF AG, 8580 Amriswil
11 Herstellerplakette	links, an Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	links, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Blattfedern od. Luftfederung mit Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	Druckluft,2-Leiter,direkt,ALB,Trommeln,auf
18 Betriebsbremse Z2	beide Räder,a.W. ABS
19 Feststellbremse Z1	mech.,Trommeln,auf beide Räder,a.W. Feder-
19 Feststellbremse Z2	speicher



20 Unterlegkeile	1/330x120x150
23 Länge von	4500
23 Länge bis	10500
24 Breite von	2000
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	900
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	900
27 Überhang hinten bis	2700
28 Abstand Achse 1-2 von	3000
28 Abstand Achse 1-2 bis	7000
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1520
31 Spur Achse 1 bis	2020
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	1070



35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	3900
36 Fahrzende	9700
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	6500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	2000
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	5500
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	Zw= 225/75R16 C 120N 6.00x16
Bemerkungen Z1	07/22/37) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z3	24) Breite 2600 mm in Verbindung mit dickwandigen Isothermaufbauten zulässig
Bemerkungen Z5	41) auf Achsplakette 6000 kg