



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KC501
Typengenehmigung erteilt	19990208
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	19991214
Erweiterung TG Positionen	'06/39
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	KUMLIN
04 Typ	A??18??
06 Vorziffer	W09111218.1K39...
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9727
10 Hersteller	KUMLIN KARL GMBH & CO.KG, D-79183 WALDKIRCH-KOLLNAU
11 Herstellerplakette	rechts, an Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luft- oder Blattfedern, a.W. Stossdämpfer
16 Lenkung	Drehschemel
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneum., 2-Leiter, direkt,



18 Betriebsbremse Z2	Trommeln oder Scheiben auf A1+A2, ALB/ABS
19 Feststellbremse Z1	mech., oder pneum., Federspeicher,
19 Feststellbremse Z2	Trommeln oder Scheiben, auf A2
20 Unterlegkeile	1/470x200x240
23 Länge von	7000
23 Länge bis	12000
24 Breite von	0
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	3800
28 Abstand Achse 1-2 bis	5700
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1830
31 Spur Achse 1 bis	2040
32 Spur Achse 2 von	1830
32 Spur Achse 2 bis	2040
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	12000
39 Garantiegewicht bis	18000
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	425/55R19.5 160J; 19.5x13.00 Stahl od. LM
21 Reifen und Felgen Z2	385/65R22.5 160J; 22.5x11.75 Stahl od. LM
21 Reifen und Felgen Z3	Varianten mit Radius 465-530 mm (ETRTO) mögl.
21 Reifen und Felgen Z5	ZW 245/70R17.5 132J; 17.5x7.50 (nur Trommeln)
21 Reifen und Felgen Z6	Varianten mit Radius 371-393 mm (ETRTO) mögl.