



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KC603
Typengenehmigung erteilt	20010313
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20030210
Erweiterung TG Positionen	'04
01 EFKO-Code	87
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	121
02 Fahrzeugsubart	Landw. Ausnahmeanhänger
04 Marke	KVERNELAND
04 Typ	BalePack ?? 13?
05 Typ; Variante/Version	6836 30 km/h
06 Vorziffer	6836....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8807
10 Hersteller	KVERNELAND GMBH & CO.KG, D-78244 GOTTMADINGEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmenlängsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmenlängsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
17 Fahrzeug Vmax mech von	30
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf A2
20 Unterlegkeile	2/300x120x190
23 Länge von	6255



23 Länge bis	6400
24 Breite von	2665
24 Breite bis	2980
25 Höhe von	2560
25 Höhe bis	2660
26 Überhang vorne von	3085
26 Überhang vorne bis	3230
27 Überhang hinten von	2170
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	1000
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2165
31 Spur Achse 1 bis	2589
32 Spur Achse 2 von	2165
32 Spur Achse 2 bis	2589
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0



36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	5400
38 Leergewicht bis	6400
39 Garantiegewicht von	6400
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	1200
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	3000
42 Garantie Achse 2 von	3000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	19.0/45-17 10PR, 16.00x17
21 Reifen und Felgen Z2	500/50-17 10PR, 16.00x17
21 Reifen und Felgen Z3	15.0/55-17 10PR, 13.00x17
Bemerkungen Z1	04) MP 130 oder RF 130 oder MP 135 oder RF 135
Bemerkungen Z3	07) Ballenpresse/Wickler (351); mit abgebautem Wickler= Ballenpresse (260)
Bemerkungen Z5	18) hydr., 1-Leiter, direkt, Trommeln, auf alle Räder
Bemerkungen Z6	a.W. pneumat., 2-Leiter, direkt, Trommeln, auf alle Räder
Bemerkungen Z8	23) mit gestreckter Deichsel +145mm
Bemerkungen Z10	mit abgebautem Wickler: 23)= 4605-4750mm; 27)= 1050mm; 38)= 2550-3250kg
Bemerkungen Z12	Ausrüstung: Beleuchtung hinten inkl. Richtungsblinker an Presse und am Wickler umschaltbar



Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z20	160 - Vor der Fahrt sichern: Ballenwickler in Transportstellung mechanisch oder mit Sperrventil