



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KC606
Typengenehmigung erteilt	20030930
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20070522
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	87
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	121
02 Fahrzeugsubart	Landw. Ausnahmeanhänger
04 Marke	KVERNELAND
04 Typ	Taarup Bio
05 Typ; Variante/Version	40km/h
06 Vorziffer	4000.... / 6844....
07 Karosserieform Code	345
07 Karosserieform	Ballenwickler
10 EFKO-Code	8807
10 Hersteller	KVERNELAND NAERBO AS, N-4365 Naerbo / Norwegen
11 Herstellerplakette	vorn, links am Fahrgestell
12 Fahrgestellnummer	vorn, links am Fahrgestell, unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'1/2
17 Fahrzeug Vmax mech von	40
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Leiter, direkt, Trommeln,
18 Betriebsbremse Z2	auf beide Räder



18 Betriebsbremse Z3	Art.189/4 VTS (Abreisssich.)eingehalten
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	2/300x120x190
23 Länge von	4500
23 Länge bis	4625
24 Breite von	2700
24 Breite bis	2940
25 Höhe von	2250
25 Höhe bis	2350
26 Überhang vorne von	3250
26 Überhang vorne bis	3375
27 Überhang hinten von	1250
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2200
31 Spur Achse 1 bis	2340
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	3245
38 Leergewicht bis	3800
39 Garantiegewicht von	3650
39 Garantiegewicht bis	3800
40 Stütz-/Sattellast von	780
40 Stütz-/Sattellast bis	1200
41 Garantie Achse 1 von	2870
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	3500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	500/50-17 10PR; 16.00x17
21 Reifen und Felgen Z2	500/45B22.5 12PR; 16.00x22.5
21 Reifen und Felgen Z3	600/40-22.5 12PR; 20.00x22.5
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z6	415-505 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Breite
Bemerkungen Z3	23) mit gestreckter Deichsel +145 mm



Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z18	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z19	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
Bemerkungen Z20	Pickup-Vorrichtung anheben und sichern. Ballenkammer kpl. leeren und Haube schliessen