



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KC608	
Typengenehmigung erteilt	20050422	
gültig für Importdatum bis	0	
Erweiterung TG vom:	0	
01 EFKO-Code	87	
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER	
02 Fahrzeugsuart Code	121	
02 Fahrzeugsuart	Landw. Ausnahmeanhänger	
04 Marke	KVERNELAND	
04 Typ	?? 235	
05 Typ; Variante/Version	6843	30km/h
06 Vorziffer	6843....	
07 Karosserieform Code	260	
07 Karosserieform	Ballenpresse	
10 EFKO-Code	8807	
10 Hersteller	KVERNELAND GMBH & CO.KG, D-78244 GOTTMADINGEN	
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmenlängsträger	
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmenlängsträger	
14 Achsen/Räder	'1/2	
17 Fahrzeug Vmax mech von	30	
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
18 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Leiter, direkt, Trommeln,	
18 Betriebsbremse Z2	auf beide Räder	
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder	



20 Unterlegkeile	2/300x120x190
23 Länge von	4665
23 Länge bis	4830
24 Breite von	2720
24 Breite bis	2980
25 Höhe von	2300
25 Höhe bis	2450
26 Überhang vorne von	2950
26 Überhang vorne bis	3115
27 Überhang hinten von	1750
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2260
31 Spur Achse 1 bis	2460
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	2750
38 Leergewicht bis	3650
39 Garantiegewicht von	3400
39 Garantiegewicht bis	3650
40 Stütz-/Sattellast von	620
40 Stütz-/Sattellast bis	1200
41 Garantie Achse 1 von	2955
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	3400
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	500/50-17 10PR; 16.00x17
21 Reifen und Felgen Z2	500/45B22.5 10PR; 16.00x22.5
21 Reifen und Felgen Z3	600/40-22.5 10PR; 20.00x22.5
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z6	415-505 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	72) Art der Ausnahme: Breite
Bemerkungen Z3	04) MP 235= Fahrzeugfarbe grün
Bemerkungen Z4	RF 235= Fahrzeugfarbe rot
Bemerkungen Z6	23) mit gestreckter Deichsel +165 mm



Bemerkungen Z16

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z17

160 - Sichern: Pickup-Vorrichtung anheben und sichern. Ballenkammer kpl. leeren und Haube schliessen

Bemerkungen Z18

250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein: Breite