



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KC612	
Typengenehmigung erteilt	20060510	
gültig für Importdatum bis	0	
Erweiterung TG vom:	0	
01 EFKO-Code	87	
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER	
02 Fahrzeugsubart Code	121	
02 Fahrzeugsubart	Landw. Ausnahmeanhänger	
04 Marke	KVERNELAND	
04 Typ	Balepack ?? 235	
05 Typ; Variante/Version	6852	40km/h
06 Vorziffer	6852....	
07 Karosserieform Code	351	
07 Karosserieform	Ballenpresse/Wickler	
10 EFKO-Code	8807	
10 Hersteller	KVERNELAND GMBH & CO.KG, D-78244 GOTTMADINGEN	
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmenlängsträger	
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmenlängsträger	
14 Achsen/Räder	'2/4	
17 Fahrzeug Vmax mech von	40	
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
18 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Leiter, direkt oder pneumat.	
18 Betriebsbremse Z2	2-Leiter, direkt; Trommeln auf alle Räder	
18 Betriebsbremse Z3	Art.189/4 VTS (Abreisssich.)eingehalten	



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf A2
20 Unterlegkeile	1/300x120x190
23 Länge von	6200
23 Länge bis	6400
24 Breite von	2795
24 Breite bis	3000
25 Höhe von	2725
25 Höhe bis	2800
26 Überhang vorne von	3030
26 Überhang vorne bis	3230
27 Überhang hinten von	2170
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	1000
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2355
31 Spur Achse 1 bis	2500
32 Spur Achse 2 von	2355
32 Spur Achse 2 bis	2500
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	5300
38 Leergewicht bis	6400
39 Garantiegewicht von	6400
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	1200
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	3000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	3000
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	16/70-20 125A8 16PR; 14.00x20
21 Reifen und Felgen Z2	440/60-22.5 125A8 18PR; 14.00x22.5
21 Reifen und Felgen Z3	500/45-22.5 125A8 16PR; 16.00x22.5
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Breite
Bemerkungen Z3	04) MP 235= Fahrzeugfarbe grün
Bemerkungen Z4	RF 235= Fahrzeugfarbe rot
Bemerkungen Z6	23) mit gestreckter Deichsel +200 mm
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:



<b>Bemerkungen Z17</b>	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
<b>Bemerkungen Z18</b>	160 - Sichern: Pickup-Vorrichtung anheben und sichern. Ballenkammer kpl. leeren und Haube schliessen,
<b>Bemerkungen Z19</b>	Ballenwickler in Transportstellung mit Sperrventil
<b>Bemerkungen Z20</b>	250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein: Breite