



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KC629
Typengenehmigung erteilt	20080219
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	87
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	121
02 Fahrzeugsubart	Landw. Ausnahmeanhänger
04 Marke	KVERNELAND
04 Typ	RF2235 / FM 235
05 Typ; Variante/Version	VGJC 40km/h
06 Vorziffer	VGJC.....
07 Karosserieform Code	260
07 Karosserieform	Ballenpresse
10 EFKO-Code	8807
10 Hersteller	KVERNELAND GMBH & CO.KG, D-78244 GOTTMADINGEN
11 Herstellerplakette	links, vorn seitlich am Rahmenlängsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmenlängsträger
14 Achsen/Räder	'1/2
17 Fahrzeug Vmax mech von	40
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Leiter, direkt, Trommeln,
18 Betriebsbremse Z2	auf beide Räder
18 Betriebsbremse Z3	Art.189/4 VTS (Abreisssich.)eingehalten



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	2/300x120x190
23 Länge von	4665
23 Länge bis	4830
24 Breite von	2720
24 Breite bis	2980
25 Höhe von	2300
25 Höhe bis	2450
26 Überhang vorne von	2950
26 Überhang vorne bis	3115
27 Überhang hinten von	1750
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2260
31 Spur Achse 1 bis	2460
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	2750
38 Leergewicht bis	3800
39 Garantiegewicht von	3400
39 Garantiegewicht bis	3800
40 Stütz-/Sattellast von	620
40 Stütz-/Sattellast bis	1200
41 Garantie Achse 1 von	2955
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	3500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	500/50-17 10PR; 16.00x17
21 Reifen und Felgen Z2	500/45B22.5 10PR; 16.00x22.5
21 Reifen und Felgen Z3	600/40-22.5 10PR; 20.00x22.5
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z6	415-505 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Breite
Bemerkungen Z3	04) FM 235 = Fahrzeugfarbe grün
Bemerkungen Z4	RF2235 = Fahrzeugfarbe rot



Bemerkungen Z6	23) mit gestreckter Deichsel +165 mm
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z18	160 - Sichern: Pickup-Vorrichtung anheben und sichern. Ballenkammer kpl. leeren und Haube schliessen
Bemerkungen Z19	250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein: Breite