



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KC631
Typengenehmigung erteilt	20080219
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	87
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	121
02 Fahrzeugsuart	Landw. Ausnahmeanhänger
04 Marke	KVERNELAND
04 Typ	?? ?235 BP
05 Typ; Variante/Version	VGJD 30km/h
06 Vorziffer	VGJD.....
07 Karosserieform Code	351
07 Karosserieform	Ballenpresse/Wickler
10 EFKO-Code	8807
10 Hersteller	KVERNELAND GMBH & CO.KG, D-78244 GOTTMADINGEN
11 Herstellerplakette	links, vorn seitlich am Rahmenlängsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmenlängsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
17 Fahrzeug Vmax mech von	30
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Leiter, direkt oder pneumat.
18 Betriebsbremse Z2	2-Leiter, direkt; Trommeln auf alle Räder
18 Betriebsbremse Z3	Art.189/4 VTS (Abreisssich.)eingehalten



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf A2
20 Unterlegkeile	1/300x120x190
23 Länge von	6200
23 Länge bis	6400
24 Breite von	2795
24 Breite bis	3000
25 Höhe von	2725
25 Höhe bis	2800
26 Überhang vorne von	3030
26 Überhang vorne bis	3230
27 Überhang hinten von	2170
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	1000
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2355
31 Spur Achse 1 bis	2500
32 Spur Achse 2 von	2355
32 Spur Achse 2 bis	2500
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	5300
38 Leergewicht bis	6400
39 Garantiegewicht von	6400
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	1200
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	3000
42 Garantie Achse 2 von	3000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	16/70-20 125A8 16PR; 14.00x20
21 Reifen und Felgen Z2	400/60-22.5 125A8 18PR; 14.00x22.5
21 Reifen und Felgen Z3	500/45-22.5 125A8 16PR; 16.00x22.5
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Breite
Bemerkungen Z3	04) FM 235 BP = Fahrzeugfarbe grün
Bemerkungen Z4	RF 2235 BP = Fahrzeugfarbe rot
Bemerkungen Z6	23) mit gestreckter Deichsel +200 mm
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:



<b>Bemerkungen Z17</b>	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
<b>Bemerkungen Z18</b>	160 - Sichern: Pickup-Vorrichtung anheben und sichern. Ballenkammer kpl. leeren und Haube schliessen,
<b>Bemerkungen Z19</b>	Ballenwickler in Transportstellung mit Sperrventil
<b>Bemerkungen Z20</b>	250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein: Breite