



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9KC632 |
| Typengenehmigung erteilt | 20080219 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 87 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 121 |
| 02 Fahrzeugsuart | Landw. Ausnahmeanhänger |
| 04 Marke | KVERNELAND |
| 04 Typ | ?? ?235 BP |
| 05 Typ; Variante/Version | VGJD 40km/h |
| 06 Vorziffer | VGJD..... |
| 07 Karosserieform Code | 351 |
| 07 Karosserieform | Ballenpresse/Wickler |
| 10 EFKO-Code | 8807 |
| 10 Hersteller | KVERNELAND GMBH & CO.KG, D-78244 GOTTMADINGEN |
| 11 Herstellerplakette | links, vorn seitlich am Rahmenlängsträger |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Rahmenlängsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | hydr., 1-Leiter, direkt oder pneumat. |
| 18 Betriebsbremse Z2 | 2-Leiter, direkt; Trommeln auf alle Räder |
| 18 Betriebsbremse Z3 | Art.189/4 VTS (Abreisssich.)eingehalten |



| | |
|--------------------------|-------------------------|
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf A2 |
| 20 Unterlegkeile | 1/300x120x190 |
| 23 Länge von | 6200 |
| 23 Länge bis | 6400 |
| 24 Breite von | 2795 |
| 24 Breite bis | 3000 |
| 25 Höhe von | 2725 |
| 25 Höhe bis | 2800 |
| 26 Überhang vorne von | 3030 |
| 26 Überhang vorne bis | 3230 |
| 27 Überhang hinten von | 2170 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 1000 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 2355 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 2500 |
| 32 Spur Achse 2 von | 2355 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 2500 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 5300 |
| 38 Leergewicht bis | 6400 |
| 39 Garantiegewicht von | 6400 |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 1200 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 3000 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 3000 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 16/70-20 125A8 16PR; 14.00x20 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 400/60-22.5 125A8 18PR; 14.00x22.5 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | 500/45-22.5 125A8 16PR; 16.00x22.5 |
| Bemerkungen Z1 | 02) Art der Ausnahme: Breite |
| Bemerkungen Z3 | 04) FM 235 BP = Fahrzeugfarbe grün |
| Bemerkungen Z4 | RF 2235 BP = Fahrzeugfarbe rot |
| Bemerkungen Z6 | 23) mit gestreckter Deichsel +200 mm |
| Bemerkungen Z16 | Eintrag Fz-Ausweis: |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z17 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z18 | 160 - Sichern: Pickup-Vorrichtung anheben und sichern. Ballenkammer kpl. leeren und Haube schliessen, |
| Bemerkungen Z19 | Ballenwickler in Transportstellung mit Sperrventil |
| Bemerkungen Z20 | 250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein: Breite |