



# Typenschein Auszug

|                            |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 9KC901                                               |
| Typengenehmigung erteilt   | 20030304                                             |
| gültig für Importdatum bis | 0                                                    |
| Erweiterung TG vom:        | 20030422                                             |
| Erweiterung TG Positionen  | '24                                                  |
| 01 EFKO-Code               | 90                                                   |
| 01 Fahrzeugart             | SACHENTRANSPORTANHAENGER                             |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 123                                                  |
| 02 Fahrzeugsubart          | Selbstabnahme möglich                                |
| 03 Fahrzeugklasse          | O1                                                   |
| 04 Marke                   | KENDON                                               |
| 04 Typ                     | Single Trailer                                       |
| 06 Vorziffer               | 4G44S081.....                                        |
| 07 Karosserieform Code     | 127                                                  |
| 07 Karosserieform          | Fahrzeugtransport                                    |
| 10 EFKO-Code               | 8948                                                 |
| 10 Hersteller              | KENDON INDUSTRIES INC., USA-92806 ANAHEIM CALIFORNIA |
| 11 Herstellerplakette      | links, seitlich an Deichsel                          |
| 12 Fahrgestellnummer       | bei Herstellerschild                                 |
| 14 Achsen/Räder            | '1/2                                                 |
| 15 Federung                | Gummifederung                                        |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von  | 130                                                  |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                                    |
| 18 Betriebsbremse Z1       | keine;                                               |



|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| 18 Betriebsbremse Z2          | Sicherungsseil oder -Kette erforderlich |
| 23 Länge von                  | 2980                                    |
| 23 Länge bis                  | 0                                       |
| 24 Breite von                 | 1580                                    |
| 24 Breite bis                 | 0                                       |
| 25 Höhe von                   | 680                                     |
| 25 Höhe bis                   | 0                                       |
| 26 Überhang vorne von         | 1780                                    |
| 26 Überhang vorne bis         | 0                                       |
| 27 Überhang hinten von        | 1200                                    |
| 27 Überhang hinten bis        | 0                                       |
| 28 Abstand Achse 1-2 von      | 0                                       |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis      | 0                                       |
| 29 Abstand Achse 2-3 von      | 0                                       |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis      | 0                                       |
| 30 Abstand Achse 3-4 von      | 0                                       |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis      | 0                                       |
| 31 Spur Achse 1 von           | 1400                                    |
| 31 Spur Achse 1 bis           | 0                                       |
| 32 Spur Achse 2 von           | 0                                       |
| 32 Spur Achse 2 bis           | 0                                       |
| 33 Spur Achse 3 von           | 0                                       |
| 33 Spur Achse 3 bis           | 0                                       |
| 34 Spur Achse 4 von           | 0                                       |
| 34 Spur Achse 4 bis           | 0                                       |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0                                       |



|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0                                      |
| 36 Sattelzapfen               | 0                                      |
| 36 Fahrzende                  | 0                                      |
| 38 Leergewicht von            | 115                                    |
| 38 Leergewicht bis            | 130                                    |
| 39 Garantiegewicht von        | 590                                    |
| 39 Garantiegewicht bis        | 0                                      |
| 40 Stütz-/Sattellast von      | 50                                     |
| 40 Stütz-/Sattellast bis      | 0                                      |
| 41 Garantie Achse 1 von       | 590                                    |
| 42 Garantie Achse 2 von       | 0                                      |
| 43 Garantie Achse 3 von       | 0                                      |
| 44 Garantie Achse 4 von       | 0                                      |
| 41 Garantie Achse 1 bis       | 0                                      |
| 42 Garantie Achse 2 bis       | 0                                      |
| 43 Garantie Achse 3 bis       | 0                                      |
| 44 Garantie Achse 4 bis       | 0                                      |
| 21 Reifen und Felgen Z1       | 175/80R13; 4 1/2x13 Stahl              |
| 21 Reifen und Felgen Z2       | Min. Index = 63                        |
| Bemerkungen Z1                | 41) auf Achsplakette 1400 lbs (635 kg) |