



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 9KC902 |
| Typengenehmigung erteilt | 20030304 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20030422 |
| Erweiterung TG Positionen | '26 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 123 |
| 02 Fahrzeugsubart | Selbstabnahme möglich |
| 03 Fahrzeugklasse | O1 |
| 04 Marke | KENDON |
| 04 Typ | Dual Trailer |
| 06 Vorziffer | 4G44S081..... |
| 07 Karosserieform Code | 127 |
| 07 Karosserieform | Fahrzeugtransport |
| 10 EFKO-Code | 8948 |
| 10 Hersteller | KENDON INDUSTRIES INC., USA-92806 ANAHEIM CALIFORNIA |
| 11 Herstellerplakette | links, vorn an Traverse |
| 12 Fahrgestellnummer | bei Herstellerschild |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | Gummifederung |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 130 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | keine; |



| | |
|-------------------------------|---|
| 18 Betriebsbremse Z2 | Sicherungsseil oder -Kette erforderlich |
| 23 Länge von | 3040 |
| 23 Länge bis | 0 |
| 24 Breite von | 2080 |
| 24 Breite bis | 0 |
| 25 Höhe von | 680 |
| 25 Höhe bis | 0 |
| 26 Überhang vorne von | 1840 |
| 26 Überhang vorne bis | 0 |
| 27 Überhang hinten von | 1200 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1900 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |



| | |
|-------------------------------|--|
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 160 |
| 38 Leergewicht bis | 180 |
| 39 Garantiegewicht von | 750 |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 50 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 750 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 175/80R13; 4 1/2x13 Stahl |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | Min. Index = 71 |
| Bemerkungen Z1 | 41) auf Achsplakette 2200 lbs (997 kg) |