



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9LA101 |
| Typengenehmigung erteilt | 19960409 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O1 |
| 04 Marke | LA MANDRINOISE |
| 04 Typ | 400 Service |
| 05 Typ; Variante/Version | 400Serv |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 8276 |
| 10 Hersteller | LA MANDRINOISE, F-38590 ST-ETIENNE DE ST-GEOIRS |
| 11 Herstellerplakette | oben auf Deichsel |
| 12 Fahrgestellnummer | oben auf Deichsel |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | Gummifederung |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 130 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | keine; Sicherungsseil oder -kette erforder- |
| 18 Betriebsbremse Z2 | lich |
| 23 Länge von | 2180 |
| 23 Länge bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 24 Breite von | 1410 |
| 24 Breite bis | 0 |
| 25 Höhe von | 830 |
| 25 Höhe bis | 0 |
| 26 Überhang vorne von | 1500 |
| 26 Überhang vorne bis | 0 |
| 27 Überhang hinten von | 680 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1260 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 1300 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |



| | |
|---------------------------------|--|
| 38 Leergewicht von | 130 |
| 38 Leergewicht bis | 0 |
| 39 Garantiegewicht von | 400 |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 75 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 450 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 4.80/4.00-8; 2.50x8 ET 0 |
| Bemerkungen Z1 | 07) Brücke (108) / Brücke mit Verdeck (301); bei der Einzelabnahme feststellen |
| Bemerkungen Z2 | 21) Varianten im Abrollumfangbereich 1150-1835 (ETRTO) möglich |