



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9LA304
Typengenehmigung erteilt	20040219
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100318
Erweiterung TG Positionen	'18/21
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	112
02 Fahrzeugsubart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	LAG
04 Typ	70???
05 Typ; Variante/Version	O-3-39
06 Vorziffer	YB470.....L.....
07 Karosserieform Code	117
07 Karosserieform	Containertransport
10 EFKO-Code	9806
10 Hersteller	NV LAG TRAILERS, B-3960 BREE
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Chassiträger, vor Abstellstütze
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Chassiträger, vor Abstellstütze
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, A1-A3 Scheiben;
18 Betriebsbremse Z2	ABS mit EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, auf A2+A3
20 Unterlegkeile	2/470x200x250
23 Länge von	7700
23 Länge bis	12500
24 Breite von	0
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1200
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	420
26 Überhang vorne bis	1000
27 Überhang hinten von	2150
27 Überhang hinten bis	3800
28 Abstand Achse 1-2 von	2790
28 Abstand Achse 1-2 bis	8470
29 Abstand Achse 2-3 von	1310
29 Abstand Achse 2-3 bis	1410
30 Abstand Achse 3-4 von	1310
30 Abstand Achse 3-4 bis	1410
31 Spur Achse 1 von	2140
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	2140
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	2140
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	1200
35 Radius ab Sattelzapfen bis	1700
36 Sattelzapfen	6950
36 Fahrzende	11900
38 Leergewicht von	3800
38 Leergewicht bis	5000
39 Garantiegewicht von	39000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	12000
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	9000
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	385/65R22.5 160J; 11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z2	385/55R22.5 160J, 11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z3	weitere Varianten im Abrollradius von
21 Reifen und Felgen Z4	481-541 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	04/21/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z3	04) Varianten: 70100 (Containerchassis 20")



<b>Bemerkungen Z4</b>	70200 (Containerchassis 30")
<b>Bemerkungen Z5</b>	70300 (Containerchassis 40")
<b>Bemerkungen Z18</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z19</b>	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)