



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9LA305
Typengenehmigung erteilt	20050331
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100318
Erweiterung TG Positionen	'18/21
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	112
02 Fahrzeugsubart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	LAG
04 Typ	90
05 Typ; Variante/Version	0-3-39 01
06 Vorziffer	YB490...3.L.....
07 Karosserieform Code	117
07 Karosserieform	Containertransport
10 EFKO-Code	9806
10 Hersteller	NV LAG TRAILERS, B-3960 BREE
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Chassiträger, vor Abstellstütze
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Chassiträger, vor Abstellstütze
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, A1-A3 Scheiben;
18 Betriebsbremse Z2	ABS mit EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, Scheiben, auf A2+A3
20 Unterlegkeile	2/470x200x250
23 Länge von	9000
23 Länge bis	14040
24 Breite von	2450
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1200
25 Höhe bis	3700
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	2040
27 Überhang hinten von	2300
27 Überhang hinten bis	3900
28 Abstand Achse 1-2 von	5690
28 Abstand Achse 1-2 bis	6990
29 Abstand Achse 2-3 von	1310
29 Abstand Achse 2-3 bis	1410
30 Abstand Achse 3-4 von	1310
30 Abstand Achse 3-4 bis	1410
31 Spur Achse 1 von	2100
31 Spur Achse 1 bis	2140
32 Spur Achse 2 von	2100
32 Spur Achse 2 bis	2140
33 Spur Achse 3 von	2100
33 Spur Achse 3 bis	2140



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	500
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	9000
36 Fahrzende	12000
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	39000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	12000
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	9000
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	435/50R19.5 160J; 14.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z2	385/55R22.5 160J; 11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z3	385/65R22.5 160J; 11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varianten im Abrollradiusbereich von
21 Reifen und Felgen Z6	437-541 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	21/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren



**Bemerkungen Z18**

Eintrag Fz-Ausweis:

---

**Bemerkungen Z19**

248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)

---