



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9LA306
Typengenehmigung erteilt	20050331
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100318
Erweiterung TG Positionen	'18/21
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	112
02 Fahrzeugsubart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	LAG
04 Typ	23001
05 Typ; Variante/Version	O-3-39 02
06 Vorziffer	YB4230013.L.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9806
10 Hersteller	NV LAG TRAILERS, B-3960 BREE
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Chassiträger, vor 1. Achse
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Chassiträger, zwischen 1. und 2. Achse
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, A1-A3 Scheiben;



18 Betriebsbremse Z2	ABS mit EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, Scheiben, auf A2+A3
20 Unterlegkeile	2/470x200x250
23 Länge von	10500
23 Länge bis	14040
24 Breite von	2450
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	3200
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	2040
27 Überhang hinten von	3000
27 Überhang hinten bis	4000
28 Abstand Achse 1-2 von	4090
28 Abstand Achse 1-2 bis	7690
29 Abstand Achse 2-3 von	1310
29 Abstand Achse 2-3 bis	1410
30 Abstand Achse 3-4 von	1310
30 Abstand Achse 3-4 bis	1410
31 Spur Achse 1 von	2100
31 Spur Achse 1 bis	2160
32 Spur Achse 2 von	2100
32 Spur Achse 2 bis	2160
33 Spur Achse 3 von	2100
33 Spur Achse 3 bis	2160
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	1100
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	9500
36 Fahrzende	12000
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	39000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	12000
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	9000
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	385/55R22.5 160J; 11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z2	385/65R22.5 160J; 11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z4	weitere Varianten im Abrollradiusbereich von
21 Reifen und Felgen Z5	481-541 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Tank für ...
Bemerkungen Z3	07/21/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:



Bemerkungen Z19

248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)
