



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 9LA401                                   |
| Typengenehmigung erteilt   | 19961016                                 |
| gültig für Importdatum bis | 0  |
| Erweiterung TG vom:        | 20190123                                 |
| Erweiterung TG Positionen  | '38                                      |
| 01 EFKO-Code               | 90                                       |
| 01 Fahrzeugart             | SACHENTRANSPORTANHAENGER                 |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 106                                      |
| 02 Fahrzeugsubart          | Fahrgestell                              |
| 03 Fahrzeugklasse          | O4                                       |
| 04 Marke                   | LANZ+MARTI                               |
| 04 Typ                     | EU 18                                    |
| 05 Typ; Variante/Version   | Version -0, -1, -2, -3                   |
| 06 Vorziffer               | ..... / ..... / TF990.218.6210...        |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 10 EFKO-Code               | 1672                                     |
| 10 Hersteller              | LANZ + MARTI AG FAHRZEUGBAU, 6210 Sursee |
| 11 Herstellerplakette      | links, Mitte seitlich am Längsträger     |
| 12 Fahrgestellnummer       | oberhalb Hersteller-Plakette             |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                     |
| 15 Federung                | Luft- oder Blattfedern, Stossdämpfer     |
| 16 Lenkung                 | Drehschemel                              |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von  | 100                                      |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |



|                          |   |
|--------------------------|---|
| 18 Betriebsbremse Z1     | pneumat., 2-Leiter, direkt,             |
| 18 Betriebsbremse Z2     | Trommeln oder Scheiben, ALB mit ABS     |
| 18 Betriebsbremse Z3     | oder ABS mit integrierter EBV           |
| 19 Feststellbremse Z1    | mech. oder Federspeicher, Trommeln oder |
| 19 Feststellbremse Z2    | Scheiben, auf Achse 2                   |
| 20 Unterlegkeile         | 1/420x250x210 oder 1/470x220x230        |
| 23 Länge von             | 6300                                    |
| 23 Länge bis             | 11500                                   |
| 24 Breite von            | 2300                                    |
| 24 Breite bis            | 2550                                    |
| 25 Höhe von              | 0                                       |
| 25 Höhe bis              | 4000                                    |
| 26 Überhang vorne von    | 1900                                    |
| 26 Überhang vorne bis    | 3450                                    |
| 27 Überhang hinten von   | 900                                     |
| 27 Überhang hinten bis   | 2550                                    |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 3500                                    |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 5800                                    |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0                                       |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0                                       |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0                                       |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0                                       |
| 31 Spur Achse 1 von      | 1820                                    |
| 31 Spur Achse 1 bis      | 2090                                    |
| 32 Spur Achse 2 von      | 1820                                    |
| 32 Spur Achse 2 bis      | 2090                                    |



|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 33 Spur Achse 3 von           | 0                                    |
| 33 Spur Achse 3 bis           | 0                                    |
| 34 Spur Achse 4 von           | 0                                    |
| 34 Spur Achse 4 bis           | 0                                    |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0                                    |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0                                    |
| 36 Sattelzapfen               | 0                                    |
| 36 Fahrzende                  | 0                                    |
| 38 Leergewicht von            | 3000                                 |
| 38 Leergewicht bis            | 7000                                 |
| 39 Garantiegewicht von        | 10000                                |
| 39 Garantiegewicht bis        | 18000                                |
| 40 Stütz-/Sattellast von      | 0                                    |
| 40 Stütz-/Sattellast bis      | 0                                    |
| 41 Garantie Achse 1 von       | 9000                                 |
| 42 Garantie Achse 2 von       | 9000                                 |
| 43 Garantie Achse 3 von       | 0                                    |
| 44 Garantie Achse 4 von       | 0                                    |
| 41 Garantie Achse 1 bis       | 0                                    |
| 42 Garantie Achse 2 bis       | 0                                    |
| 43 Garantie Achse 3 bis       | 0                                    |
| 44 Garantie Achse 4 bis       | 0                                    |
| 21 Reifen und Felgen Z1       | 425/55R19.5; 13.00x19.5              |
| 21 Reifen und Felgen Z2       | 445/45R19.5, 435/50R19.5; 14.00x19.5 |
| 21 Reifen und Felgen Z3       | 275/70R22.5, 295/80R22.5; 8.25x22.5  |
| 21 Reifen und Felgen Z4       | 385/65R22.5; 11.75x22.5              |



|                                |  |            |
|--------------------------------|--|------------|
| <b>21 Reifen und Felgen Z5</b> | 455/45R22.5;   | 15.00x22.5 |
| <b>Bemerkungen Z1</b>          | 05) / 39) / 21)  |            |
| <b>Bemerkungen Z2</b>          | Version 0 / 10000 / Reifen mit Mindest-Index 140J erforderlich   |            |
| <b>Bemerkungen Z3</b>          | 1 / 12000 /  | 146J       |
| <b>Bemerkungen Z4</b>          | 2 / 16000 /  | 156J       |
| <b>Bemerkungen Z5</b>          | 3 / 18000 /  | 160J       |
| <b>Bemerkungen Z7</b>          | 21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 414 - 518 mm (ETRTO) möglich  |            |
| <b>Bemerkungen Z9</b>          | 24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig   |            |
| <b>Bemerkungen Z11</b>         | 07/21/22/37) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren  |            |
| <b>Bemerkungen Z22</b>         | Eintrag Fz-Ausweis:  |            |
| <b>Bemerkungen Z23</b>         | 248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV) |            |