



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9LA403
Typengenehmigung erteilt	20000124
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100401
Erweiterung TG Positionen	'03
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	112
02 Fahrzeugsubart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	LANZ+MARTI
04 Typ	SA 20
06 Vorziffer / / TF995.121.6210...
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	1672
10 Hersteller	LANZ + MARTI AG FAHRZEUGBAU, 6210 Sursee
11 Herstellerplakette	links, seitlich am Längsträger, bei Abstellstütze
12 Fahrgestellnummer	oberhalb Herstellerplakette
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Luftfederung; a.W. Blattfederung
16 Lenkung	a.W. zwangsgelenkt
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneum., 2-Leiter, direkt, Scheiben



18 Betriebsbremse Z2	oder Trommeln; ALB mit ABS oder
18 Betriebsbremse Z3	ABS mit integrierter EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, auf HR
20 Unterlegkeile	1/475x200x240mm
23 Länge von	7400
23 Länge bis	13600
24 Breite von	2300
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1100
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	800
26 Überhang vorne bis	1700
27 Überhang hinten von	1100
27 Überhang hinten bis	4000
28 Abstand Achse 1-2 von	5500
28 Abstand Achse 1-2 bis	9600
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1650
31 Spur Achse 1 bis	2100
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	6600
36 Fahrzende	12000
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	10001
39 Garantiegewicht bis	21500
40 Stütz-/Sattellast von	11500
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	8000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	10000
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	ZW= 285/70R19.5 142M 19.5x7.50
21 Reifen und Felgen Z2	305/70R19.5 145L 19.5x8.25
21 Reifen und Felgen Z3	E= 445/45R19.5 156L 19.5x14.00
21 Reifen und Felgen Z4	E= 385/65R22.5 160K 22.5x11.75
21 Reifen und Felgen Z5	weitere im Abrollradiusbereich 407-520mm
Bemerkungen Z1	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig



Bemerkungen Z3	07/22/37 und Ausrüstung) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z8	Eintrag Fz-Auweis: (sofern vorhanden)
Bemerkungen Z9	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS-(ABV)Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)
