



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9LA407
Typengenehmigung erteilt	20040414
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20110927
Erweiterung TG Positionen	'19
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	LANZ+MARTI
04 Typ	ET 18
06 Vorziffer	..... / ..... / TF990.2...6210...
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	1672
10 Hersteller	LANZ + MARTI AG FAHRZEUGBAU, 6210 Sursee
11 Herstellerplakette	links, Mitte seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	links, Mitte seitlich am Längsträger, oberhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Parabelfedern/Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	Drehschemel
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Trommeln oder



18 Betriebsbremse Z2	Scheiben; ALB mit ABS oder ABS mit EBV
19 Feststellbremse Z1	mech. oder Federspeicher, Trommeln
19 Feststellbremse Z2	oder Scheiben, auf HR
20 Unterlegkeile	2/380x160x230
23 Länge von	6300
23 Länge bis	11500
24 Breite von	2300
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1900
26 Überhang vorne bis	3920
27 Überhang hinten von	900
27 Überhang hinten bis	2550
28 Abstand Achse 1-2 von	3500
28 Abstand Achse 1-2 bis	5800
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1740
31 Spur Achse 1 bis	2000
32 Spur Achse 2 von	1740
32 Spur Achse 2 bis	2000
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	3000
38 Leergewicht bis	5400
39 Garantiegewicht von	10000
39 Garantiegewicht bis	18000
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	6000
42 Garantie Achse 2 von	6000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	9000
42 Garantie Achse 2 bis	9000
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	Zw 205/65R17.5 123J; 17.5x6.00
21 Reifen und Felgen Z2	Zw 245/70R17.5 141J; 17.5x6.75
21 Reifen und Felgen Z3	Zw 215/75R17.5 133J; 17.5x6.00
21 Reifen und Felgen Z4	Zw 235/75R17.5 141J; 17.5x6.75
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z6	343-406 mm (ETRTO) möglich



<b>Bemerkungen Z1</b>	21) Zw 255/60R19.5 141J; 19.5x7.50 / Zw 8.25R15 140J; 15x6.50
<b>Bemerkungen Z3</b>	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
<b>Bemerkungen Z5</b>	07/21/22/37) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
<b>Bemerkungen Z20</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z21</b>	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)