



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9LA408
Typengenehmigung erteilt	20050303
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20210304
Erweiterung TG Positionen	'17
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	LANZ+MARTI
04 Typ	TD 3.5
06 Vorziffer	..... / ..... / TF990.203.6210...
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	1672
10 Hersteller	LANZ + MARTI AG FAHRZEUGBAU, 6210 Sursee
11 Herstellerplakette	links, Mitte seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	links, Mitte seitlich am Längsträger, oberhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreissicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/320x120x150 mm
23 Länge von	4000
23 Länge bis	7400
24 Breite von	1800
24 Breite bis	2300
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2150
26 Überhang vorne bis	4275
27 Überhang hinten von	850
27 Überhang hinten bis	2475
28 Abstand Achse 1-2 von	650
28 Abstand Achse 1-2 bis	1000
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1465
31 Spur Achse 1 bis	2065
32 Spur Achse 2 von	1465
32 Spur Achse 2 bis	2065
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1000
38 Leergewicht bis	2500
39 Garantiegewicht von	3500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	150
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1800
42 Garantie Achse 2 von	1800
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14C, 195R14C; 5.5x14
21 Reifen und Felgen Z2	185 R15C, 195/70R15C; 5.5x15
21 Reifen und Felgen Z3	205/70R15C; 6.5x15 / 155/70R12C; 4.5x12
21 Reifen und Felgen Z4	Mindest-Load-Index 100 Normal-, 102 C-Reifen
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varianten im Abrollumfangbereich
21 Reifen und Felgen Z6	1584-2042 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	04/07/22/38/68) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren