



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9LA409
Typengenehmigung erteilt	20071213
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20110127
Erweiterung TG Positionen	'39-42
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	112
02 Fahrzeugsubart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	LANZ+MARTI
04 Typ	SA 29
05 Typ; Variante/Version	SA29
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	1672
10 Hersteller	LANZ + MARTI AG FAHRZEUGBAU, 6210 Sursee
11 Herstellerplakette	links, seitlich am Längsträger, bei Abstellstütze
12 Fahrgestellnummer	oberhalb Herstellerplakette
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	ww. ohne, 1 Achse oder 2 Achsen gelenkt
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Scheiben oder



18 Betriebsbremse Z2	Trommeln, ALB mit ABS oder ABS mit EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, auf A1+A2
20 Unterlegkeile	2/ww. 400x200x270, 320x160x230
23 Länge von	8500
23 Länge bis	13800
24 Breite von	2300
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1200
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	800
26 Überhang vorne bis	1800
27 Überhang hinten von	1500
27 Überhang hinten bis	4000
28 Abstand Achse 1-2 von	1300
28 Abstand Achse 1-2 bis	1810
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1820
31 Spur Achse 1 bis	2090
32 Spur Achse 2 von	1820
32 Spur Achse 2 bis	2090
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	1300
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	6800
36 Fahrzende	12000
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	28000
39 Garantiegewicht bis	36000
40 Stütz-/Sattellast von	10000
40 Stütz-/Sattellast bis	16000
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	10000
42 Garantie Achse 2 bis	10000
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	385/65R22.5 160J; 11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z2	385/55R22.5 160J; 11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z4	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z5	430 - 520 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07/22/37 und Ausrüstung) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z8	Eintrag Fz-Auweis:
Bemerkungen Z9	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS-(ABV)Versorgung sichergestellt ist



**Typenscheinschweiz.ch**