



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9LA801
Typengenehmigung erteilt	19951010
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20000602
Erweiterung TG Positionen	'21
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	LIEBHERR
04 Typ	20 SE
06 Vorziffer	W0920S0...BL05... oder VS920SE...0108...
07 Karosserieform Code	156
07 Karosserieform	Kran
10 EFKO-Code	9559
10 Hersteller	LIEBHERR-WERK BIBERACH GMBH, D-88396 BIBERACH AN DER RISS
11 Herstellerplakette	links, vorn am Unterwagen
12 Fahrgestellnummer	links, vorn oben am Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	Drehschemel
17 Fahrzeug Vmax mech von	25
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneum., 2-Leiter, indirekt, Trommeln, auf
18 Betriebsbremse Z2	alle Räder; a.W. Bremskraftregler 5-stufig



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
20 Unterlegkeile	2/470x200x290
23 Länge von	14400
23 Länge bis	14900
24 Breite von	2500
24 Breite bis	0
25 Höhe von	3950
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	2650
26 Überhang vorne bis	3150
27 Überhang hinten von	5650
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	6100
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	754
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	1880
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	22800
38 Leergewicht bis	24000
39 Garantiegewicht von	24000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	12000
42 Garantie Achse 2 von	12000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	v= ZW 7.50R15; 6.5x15
21 Reifen und Felgen Z2	ZW 215/75R 17.5; 6.5x17.5
21 Reifen und Felgen Z3	h= ZW 10R22.5; 7.5x22.5
21 Reifen und Felgen Z4	ZW 11R22.5; 7.5x22.5
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Gesamtgewicht, Achslasten, Länge, Ueberhang hinten, Gesamtzuglänge
Bemerkungen Z3	06) VS920SE...0108...
Bemerkungen Z4	10) LIEBHERR INDUSTRIAS METALICAS SA., E-31013 PAMPLONA



Bemerkungen Z6	38) vorne= 11280kg, hinten= 11520kg; inkl. 11750kg Ballast auf Drehbühne
Bemerkungen Z11	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z12	118 - Geschwindigkeit max. 25 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z13	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z14	137 - Markierung: Markiertafel hinten mit rotem Markierlicht. Signalkörper
Bemerkungen Z15	140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzuschwenken und wirksam zu sichern
Bemerkungen Z16	141 - Sicherung: Oberwagen gegen Drehen sowie alle beweglichen Kranteile
Bemerkungen Z17	160 - Ausrüstungsteile vor der Fahrt anbringen: die erforderliche Beleuchtung inkl. Richtungsblinker und
Bemerkungen Z18	zus. Rückstrahler