



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9LA802
Typengenehmigung erteilt	19970605
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20000622
Erweiterung TG Positionen	'18/21/41
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	LIEBHERR
04 Typ	42 K
06 Vorziffer	W0942K0...BL05...
07 Karosserieform Code	156
07 Karosserieform	Kran
10 EFKO-Code	9559
10 Hersteller	LIEBHERR-WERK BIBERACH GMBH, D-88396 BIBERACH AN DER RISS
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Oberwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts vorn oben und links hinten oben auf Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	Zapfen
17 Fahrzeug Vmax mech von	30
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	Druckluft, 2-Leiter, indirekt, Trommeln,
18 Betriebsbremse Z2	auf HR, ww. Trommeln, auf VR+HR;



18 Betriebsbremse Z3	Bremskraftregler 5-stufig
19 Feststellbremse Z1	mech.,Trommeln,auf HR
20 Unterlegkeile	1/340x400x280
23 Länge von	13850
23 Länge bis	14000
24 Breite von	2500
24 Breite bis	0
25 Höhe von	3600
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	2650
26 Überhang vorne bis	2800
27 Überhang hinten von	5650
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	5700
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	700
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	1890
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	17540
38 Leergewicht bis	18800
39 Garantiegewicht von	18800
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	6800
42 Garantie Achse 2 von	12000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	12000
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	v= 7.00R12
21 Reifen und Felgen Z2	Zw 215/75R17.5 133J 17.5x6.00
21 Reifen und Felgen Z3	h= 10R22.5
21 Reifen und Felgen Z4	Zw 11R22.5 144L 22.5x7.50
21 Reifen und Felgen Z5	Zw 10R22.5 142J 22.5x7.50
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Gesamtgewicht, Hinterachslast, Ueberhang hinten, ev. Gesamtzuglänge



<b>Bemerkungen Z3</b>	38) v= 6100kg, h= 11440kg; inkl. 5000kg Ballast (2x700kg an Plattform, 3700kg am Oberwagen)
<b>Bemerkungen Z11</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z12</b>	118 - Geschwindigkeit max. 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
<b>Bemerkungen Z13</b>	125 - Sonderbewilligung erforderlich
<b>Bemerkungen Z14</b>	138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen für folgende Fz-Teile erforderlich:
<b>Bemerkungen Z15</b>	Sicherungen: an eingeschwenkten Abstellstützen, an Oberwagen gegen Drehung,
<b>Bemerkungen Z16</b>	an Bolzen der Transportachsen, an allen beweglichen Kranteilen
<b>Bemerkungen Z17</b>	Markierungen: Markiertafel hinten mit rotem Markierlicht. Signalkörper
<b>Bemerkungen Z18</b>	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden:
<b>Bemerkungen Z19</b>	die erforderliche Beleuchtung inkl. Richtungsblinker und zus. Rückstrahler
<b>Bemerkungen Z20</b>	246 - Transportachsen: v= LIEBHERR Typ TRA 100 KY2 od. TRA 100 KY1 od. TRA 100 KY6
<b>Bemerkungen Z21</b>	h= LIEBHERR Typ TRA 120 GY1A od. TRA 120 GY2