



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9LA808
Typengenehmigung erteilt	20000911
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	LIEBHERR
04 Typ	71K
05 Typ; Variante/Version	80 km/h
06 Vorziffer	W0971K....BL05...
07 Karosserieform Code	156
07 Karosserieform	Kran
10 EFKO-Code	9559
10 Hersteller	LIEBHERR-WERK BIBERACH GMBH, D-88396 BIBERACH AN DER RISS
11 Herstellerplakette	am Unterwagen, rechts vorn oder links hinten, oben auf Traverse
12 Fahrgestellnummer	am Unterwagen, rechts vorn oder links hinten, vorn an Traverse
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Luftfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	Drehschemel / A3= elektro-hydr., Fernsteuerung
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneum., 2-Leiter, direkt, A1-A3 Trommeln,



18 Betriebsbremse Z2	ALB auf alle Räder, ABS
19 Feststellbremse Z1	pneum. Federspeicher, Trommeln, auf A2+A3
19 Feststellbremse Z2	mech. Lösevorr.= Spindel an Zylinder
20 Unterlegkeile	2/560x200x230
23 Länge von	16150
23 Länge bis	16750
24 Breite von	2600
24 Breite bis	0
25 Höhe von	4000
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	2000
26 Überhang vorne bis	2600
27 Überhang hinten von	6070
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	6720
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	1360
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1390
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	1950
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	1990
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	23100
38 Leergewicht bis	28000
39 Garantiegewicht von	28000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	10300
42 Garantie Achse 2 von	10000
43 Garantie Achse 3 von	10000
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	ZW 9.5R17.5 141J 17.5x600
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Breite, Gesamtlänge, Gesamtzuglänge
Bemerkungen Z3	36) Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich
Bemerkungen Z8	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z9	125 - Sonderbewilligung erforderlich (9- Gelbes Gefahrenlicht erforderlich)
Bemerkungen Z10	138 - Schutzvorrichtungen/Markierungen: Markiertafel hinten mit rotem Markierlicht und Signalkörper



Bemerkungen Z11	160 - Ausrüstungsteile anbringen: Standlichter ausschwenken
Bemerkungen Z12	Sichern: eingeschwenkte Abstellstützen, Oberwagen gegen Drehen mit Strebe, Bolzen der demontierbaren
Bemerkungen Z13	Transportachsen, sämtliche bewegliche Kranteile
Bemerkungen Z14	Zusatzlenkung bei Geschwindigkeit >20 km/h mechanisch sichern
Bemerkungen Z15	246 - Transportachsen v= BPW TRA 115 / h= BPW TRA 205