



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9LA815
Typengenehmigung erteilt	20040414
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20170323
Erweiterung TG Positionen	'Bem
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	LIEBHERR
04 Typ	AS10KA/12GA 24T
05 Typ; Variante/Version	VA gebremst 25km/h
07 Karosserieform Code	222
07 Karosserieform	Transportachse
10 EFKO-Code	9559
10 Hersteller	LIEBHERR-WERK BIBERACH GMBH, D-88396 BIBERACH AN DER RISS
11 Herstellerplakette	VA= rechts,seitl. am Lenkkopfrahm <sup>en</sup> oberhalb Räder; HA= rechts, seitl. am Rahmen vor Hinterrad
12 Fahrgestellnummer	VA= rechts,seitl. am Lenkkopfrahm <sup>en</sup> oberhalb Räder; HA= rechts, seitl. am Rahmen vor Hinterrad
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	Zapfen
17 Fahrzeug Vmax mech von	25
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Trommeln,
18 Betriebsbremse Z2	auf VR+HR, Bremskraftregler 5-stufig
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
20 Unterlegkeile	2/450x200x220
23 Länge von	5035
23 Länge bis	17450
24 Breite von	2465
24 Breite bis	2600
25 Höhe von	1050
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2650
26 Überhang vorne bis	3850
27 Überhang hinten von	980
27 Überhang hinten bis	7050
28 Abstand Achse 1-2 von	1585
28 Abstand Achse 1-2 bis	8100
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	753
31 Spur Achse 1 bis	754
32 Spur Achse 2 von	1870
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	2000
38 Leergewicht bis	24000
39 Garantiegewicht von	24000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	12000
42 Garantie Achse 2 von	12000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	v= ZW 7.50R15 133J (16PR); 6.50x15
21 Reifen und Felgen Z2	v= ZW 215/75R17.5 133J(3000kg/10bar)6.00x17.5
21 Reifen und Felgen Z4	h= ZW 9.00R20 137J (14PR); 7.00x20
21 Reifen und Felgen Z5	h= ZW 10R22.5 142J; 7.50x22.5
21 Reifen und Felgen Z6	h= ZW 11R22.5 145K; 7.50x22.5
Bemerkungen Z1	02) mögliche Ausnahmen: Länge, Breite, Gesamtgewicht, Achslasten, Gesamtzuglänge; Fz-Ausweis Code 125 oder 250



<b>Bemerkungen Z3</b>	05) Achstypen: VA= TRA100KY6(A); HA= TRA120GY1(A)
<b>Bemerkungen Z5</b>	06) 3stellige fortlaufende FgstNr. auf VA+HA; VIN-Code W09AS01..... auf HA ohne Gültigkeit
<b>Bemerkungen Z7</b>	18) ww. Bremsansteuerung durch Druckabfall = CH-Bremse
<b>Bemerkungen Z8</b>	pneum., 2-Leiter, indirekt, Trommeln, auf VR+HR, Bremskraftregler 5-stufig
<b>Bemerkungen Z10</b>	22/37 und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
<b>Bemerkungen Z12</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z13</b>	125 - Sonderbewilligung erforderlich (9-Gelbes Gefahrenlicht erforderlich ...) oder
<b>Bemerkungen Z14</b>	250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL; ...
<b>Bemerkungen Z15</b>	118 - Geschwindigkeit max. 25 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
<b>Bemerkungen Z16</b>	138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: Markiertafel hinten mit rotem Markierlicht/Signalkörper
<b>Bemerkungen Z17</b>	160 - Ausrüstungsteile anbringen: erforderliche Beleuchtung inkl. Richtungsblinker
<b>Bemerkungen Z18</b>	Sichern: eingeschwenkte Abstellstützen, Oberwagen gegen Drehen, Bolzen der demontierbaren
<b>Bemerkungen Z19</b>	Transportachsen, sämtliche beweglichen Kranteile, Laufkatze bei Markierung
<b>Bemerkungen Z21</b>	244 - Zulässig für folgende Kran-Marken/-Typen: LIEBHERR 13H, 20H, 20HM, 26H, 32H, 20K, 25K, 26K, 26K.1
<b>Bemerkungen Z22</b>	27K, 28K, 32K, 33K, 34K, 35K, 40K, 40K/95, 42K, 42K.1, 45K, 48K, 48K.1, 50K, 53K, 56K, 60K,
<b>Bemerkungen Z23</b>	63K, 65K, 65K.1, 71K, 81K, 81K.1, L1-24, 20SE, 22SE, 28SE, 24TT, 27TT, 32TT
<b>Bemerkungen Z24</b>	Transportachsen dürfen leer mit dem vorhandenen Kontrollschild überführt werden



**Typenscheinschweiz.ch**