



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9LA819
Typengenehmigung erteilt	20061027
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	LIEBHERR
04 Typ	22HM
05 Typ; Variante/Version	80 km/h
06 Vorziffer	W0922HM.....
07 Karosserieform Code	156
07 Karosserieform	Kran
10 EFKO-Code	9559
10 Hersteller	LIEBHERR INDUSTRIAS METALICAS SA, E-31013 PAMPLONA
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Unterwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben am Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung
16 Lenkung	A2= Nachlaufenkachse
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneum., 2-Leiter, direkt



18 Betriebsbremse Z2	A1+A2 Trommeln; ABS
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, Trommeln, auf A2
20 Unterlegkeile	1/450x200x220
23 Länge von	14650
23 Länge bis	0
24 Breite von	2550
24 Breite bis	0
25 Höhe von	3100
25 Höhe bis	3600
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	4290
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	1550
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1950
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	1945
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	18600
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	18600
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	600
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	235/75R17.5 141/143J, 6.75x17.5
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Länge, Leergewicht, Gesamtzuglänge
Bemerkungen Z3	19) mech. Lösevorrichtung: Sechskantschraube an Zylinder lösen
Bemerkungen Z7	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z8	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z9	138 - Schutzvorrichtungen/Markierungen anzubringen : Markiertafel hinten mit Markierlicht; Signalkörper



<b>Bemerkungen Z10</b>	139 - Vor der Fahrt zu entfernen: Abstützteller und in vorgesehener Halterung befestigen
<b>Bemerkungen Z11</b>	160 - Vor der Fahrt anzubringen : die erforderliche Beleuchtung und Richtungsblinker
<b>Bemerkungen Z12</b>	zu sichern : Oberwagen; eingeschwenkte Abstellstützen; alle beweglichen Kranteile;
<b>Bemerkungen Z13</b>	Laufkatze an markierter Stelle