



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 9LB123 |
| Typengenehmigung erteilt | 19960201 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 92 |
| 01 Fahrzeugart | WOHNANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | LMC |
| 04 Typ | 660P |
| 05 Typ; Variante/Version | Exquisit 665 |
| 06 Vorziffer | W093..227..L06... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 9460 |
| 10 Hersteller | LMC CARAVAN GmbH & Co. KG, DE-48336 SASSENBERG |
| 11 Herstellerplakette | rechts im Deichselkasten |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich auf Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Gummifederung |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech. Auflauf, Trommeln, auf alle Räder, |
| 18 Betriebsbremse Z2 | Abreissicherung |
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf alle Räder |



| | |
|-------------------------------|--------------|
| 20 Unterlegkeile | 2/220x90x100 |
| 23 Länge von | 8145 |
| 23 Länge bis | 8175 |
| 24 Breite von | 2500 |
| 24 Breite bis | 0 |
| 25 Höhe von | 2565 |
| 25 Höhe bis | 2610 |
| 26 Überhang vorne von | 4560 |
| 26 Überhang vorne bis | 0 |
| 27 Überhang hinten von | 2895 |
| 27 Überhang hinten bis | 2925 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 690 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 2114 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 2172 |
| 32 Spur Achse 2 von | 2114 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 2172 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |



| | |
|-------------------------------|---|
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 1460 |
| 38 Leergewicht bis | 1490 |
| 39 Garantiegewicht von | 1800 |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 75 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 900 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 900 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 155R13; |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 4 1/2x13 ET29 od. ET30; 5 1/2x14 ET30, |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | 6x14 ET38 |
| Bemerkungen Z1 | 21) Varianten im Abrollumfangbereich 1760-1840 mm möglich |
| Bemerkungen Z2 | 41) auf Achsplaketten 1000 kg |