



# Typenschein Auszug

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 9LB146                                         |
| Typengenehmigung erteilt   | 19970220                                       |
| gültig für Importdatum bis | 0                                              |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                              |
| 01 EFKO-Code               | 92                                             |
| 01 Fahrzeugart             | WOHNANHAENGER                                  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                              |
| 03 Fahrzeugklasse          | O2                                             |
| 04 Marke                   | LMC                                            |
| 04 Typ                     | 660 P                                          |
| 05 Typ; Variante/Version   | Lord 660/ Ambassador 665/ Dominant 640         |
| 06 Vorziffer               | W09...227..L06...                              |
| 07 Karosserieform Code     | 0                                              |
| 10 EFKO-Code               | 9460                                           |
| 10 Hersteller              | LMC CARAVAN GmbH & Co. KG, DE-48336 SASSENBERG |
| 11 Herstellerplakette      | rechts im Deichselkasten                       |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn seitlich auf Längsträger          |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                           |
| 15 Federung                | Drehstabfederung                               |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von  | 100                                            |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                              |
| 18 Betriebsbremse Z1       | mech. Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;       |
| 18 Betriebsbremse Z2       | Abreissicherung                                |
| 19 Feststellbremse Z1      | mech., Trommeln, auf alle Räder                |



|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| 20 Unterlegkeile              | 2/220x90x100 mm |
| 23 Länge von                  | 8145            |
| 23 Länge bis                  | 0               |
| 24 Breite von                 | 2485            |
| 24 Breite bis                 | 0               |
| 25 Höhe von                   | 2565            |
| 25 Höhe bis                   | 2630            |
| 26 Überhang vorne von         | 4560            |
| 26 Überhang vorne bis         | 0               |
| 27 Überhang hinten von        | 2895            |
| 27 Überhang hinten bis        | 0               |
| 28 Abstand Achse 1-2 von      | 690             |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis      | 0               |
| 29 Abstand Achse 2-3 von      | 0               |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis      | 0               |
| 30 Abstand Achse 3-4 von      | 0               |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis      | 0               |
| 31 Spur Achse 1 von           | 2184            |
| 31 Spur Achse 1 bis           | 2202            |
| 32 Spur Achse 2 von           | 2184            |
| 32 Spur Achse 2 bis           | 2202            |
| 33 Spur Achse 3 von           | 0               |
| 33 Spur Achse 3 bis           | 0               |
| 34 Spur Achse 4 von           | 0               |
| 34 Spur Achse 4 bis           | 0               |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0               |



|                               |                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0                                                                 |
| 36 Sattelzapfen               | 0                                                                 |
| 36 Fahrzende                  | 0                                                                 |
| 38 Leergewicht von            | 1400                                                              |
| 38 Leergewicht bis            | 1480                                                              |
| 39 Garantiegewicht von        | 1800                                                              |
| 39 Garantiegewicht bis        | 0                                                                 |
| 40 Stütz-/Sattellast von      | 75                                                                |
| 40 Stütz-/Sattellast bis      | 0                                                                 |
| 41 Garantie Achse 1 von       | 900                                                               |
| 42 Garantie Achse 2 von       | 900                                                               |
| 43 Garantie Achse 3 von       | 0                                                                 |
| 44 Garantie Achse 4 von       | 0                                                                 |
| 41 Garantie Achse 1 bis       | 0                                                                 |
| 42 Garantie Achse 2 bis       | 0                                                                 |
| 43 Garantie Achse 3 bis       | 0                                                                 |
| 44 Garantie Achse 4 bis       | 0                                                                 |
| 21 Reifen und Felgen Z1       | 155R13, 185/70R14                                                 |
| 21 Reifen und Felgen Z2       | 4 1/2x13, 5 1/2x14, 6x14 Stahl od. LM                             |
| Bemerkungen Z1                | 21) Varianten im Abrollumfangbereich 1760-1880 mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z2                | 41) auf Achsplaketten 1000 kg                                     |