



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9LB705
Typengenehmigung erteilt	20040402
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20060126
Erweiterung TG Positionen	'21/39/41/42
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	LOHR
04 Typ	C2GKMH
05 Typ; Variante/Version	RC2P4BXX; Zentralachsanhänger
06 Vorziffer	VGYC2GKMH.....
07 Karosserieform Code	127
07 Karosserieform	Fahrzeugtransport
10 EFKO-Code	9843
10 Hersteller	LOHR INDUSTRIE SA, F-67980 HANGENBIETEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn auf Deichselholm
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn auf Deichselholm, neben Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt,



18 Betriebsbremse Z2	Scheiben, auf alle Räder; ALB, ABS oder
18 Betriebsbremse Z3	ABS mit integr. EBV
19 Feststellbremse Z1	mech., Federspeicher, Scheiben, auf A2
20 Unterlegkeile	2/360x160x180
23 Länge von	10000
23 Länge bis	12000
24 Breite von	2500
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	3000
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	5700
26 Überhang vorne bis	7400
27 Überhang hinten von	3200
27 Überhang hinten bis	5000
28 Abstand Achse 1-2 von	1175
28 Abstand Achse 1-2 bis	1999
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2150
31 Spur Achse 1 bis	2300
32 Spur Achse 2 von	2150
32 Spur Achse 2 bis	2300
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	6000
38 Leergewicht bis	8000
39 Garantiegewicht von	12000
39 Garantiegewicht bis	15200
40 Stütz-/Sattellast von	1000
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	6700
42 Garantie Achse 2 von	6700
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	7100
42 Garantie Achse 2 bis	7100
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	285/70R19.5 150J; 8.25x19.5
21 Reifen und Felgen Z2	275/70R22.5 152J; 7.50x22.5
21 Reifen und Felgen Z4	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z5	421-465 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z2	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z4	185 - Zulässige Deichsellast unter Einhaltung des Gesamtgewichtes



**Bemerkungen Z5**

248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)

---