



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9LB706
Typengenehmigung erteilt	20240507
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	LOHR
04 Typ	Performer
05 Typ; Variante/Version	MHR300C2; 9DC/1918BOTT
06 Vorziffer	VGYC2H.....
07 Karosserieform Code	127
07 Karosserieform	Fahrzeugtransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2007/46-2019/543*1814
10 EFKO-Code	9843
10 Hersteller	LOHR INDUSTRIE SA, F-67980 HANGENBIETEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn auf Deichsel
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts auf dem Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	90
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Trommeln



18 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder; ABS mit EBS
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, Trommeln, auf A2
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	10335
23 Länge bis	11135
24 Breite von	2550
24 Breite bis	0
25 Höhe von	4000
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	6053
26 Überhang vorne bis	6853
27 Überhang hinten von	2922
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	1360
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1950
31 Spur Achse 1 bis	1990
32 Spur Achse 2 von	1950
32 Spur Achse 2 bis	1990
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	7970
38 Leergewicht bis	9670
39 Garantiegewicht von	19000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	1000
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	245/70R17.5 143/141J; 6.75x17.5
21 Reifen und Felgen Z4	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z5	383-393 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	185 - Zulässige Deichsellast unter Einhaltung des Gesamtgewichtes
Bemerkungen Z22	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS (EBS)-Versorgung sichergestellt ist



**Typenscheinschweiz.ch**