



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9LB801
Typengenehmigung erteilt	19980226
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20150915
Erweiterung TG Positionen	'21
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	112
02 Fahrzeugsubart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	LAMBERET
04 Typ	LVFS2?
05 Typ; Variante/Version	LVFS2E / LVFS2F
06 Vorziffer	VM3LVFS2.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9225
10 Hersteller	LAMBERET CONSTRUCTIONS ISOTHERMES, F-01380 SAINT CYR SUR MENTHON
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte seitlich auf Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich auf Längsträger vor 1. Achse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, A1+A2 Trommeln
18 Betriebsbremse Z2	oder Scheiben; ALB mit ABS oder
18 Betriebsbremse Z3	ABS mit integr. EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, Trommeln oder Scheiben,
19 Feststellbremse Z2	auf A1+A2
20 Unterlegkeile	2/400x200x290mm
23 Länge von	0
23 Länge bis	0
24 Breite von	2500
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	7400
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	1310
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2100
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	2100
32 Spur Achse 2 bis	0



33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	12000
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	16000
39 Garantiegewicht bis	29000
40 Stütz-/Sattellast von	10000
40 Stütz-/Sattellast bis	11000
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	385/65R22.5 160J; 11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z2	385/55R22.5 160J; 11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z4	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z5	480-520mm (ETRTO) möglich.



Bemerkungen Z1	07/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z3	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABV(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)