



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 9LC112 |
| Typengenehmigung erteilt | 20010829 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | LIDER |
| 04 Typ | 21750 |
| 05 Typ; Variante/Version | 21750 |
| 06 Vorziffer | VN5750001..... |
| 07 Karosserieform Code | 127 |
| 07 Karosserieform | Fahrzeugtransport |
| 10 EFKO-Code | 8726 |
| 10 Hersteller | LIDER, F-53940 Le Genest St. Isle |
| 11 Herstellerplakette | vorn, rechts am Fahrgestell |
| 12 Fahrgestellnummer | vorn, rechts am Fahrgestell |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | Gummifederung, a.W. Stossdämpfer |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 130 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder, |
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik |



| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 18 Betriebsbremse Z3 | Abreisssicherung |
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf beide Räder |
| 20 Unterlegkeile | 220x90x100 |
| 23 Länge von | 5165 |
| 23 Länge bis | 0 |
| 24 Breite von | 2400 |
| 24 Breite bis | 0 |
| 25 Höhe von | 700 |
| 25 Höhe bis | 1650 |
| 26 Überhang vorne von | 3325 |
| 26 Überhang vorne bis | 0 |
| 27 Überhang hinten von | 1840 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 2170 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|--|
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 340 |
| 38 Leergewicht bis | 500 |
| 39 Garantiegewicht von | 1300 |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 80 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 1300 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 175R14C 8PR 99N; 5x14 ET20 |
| Bemerkungen Z1 | 07) Brücke leicht anhebbar, keine Sicherung erforderlich |
| Bemerkungen Z3 | 41) auf Achsplakette, 1300- oder 1350 kg |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z22 | 138 - Schutzvorrichtung über Laderampenenden |
| Bemerkungen Z23 | 160 - Sicherung vor der Fahrt: Auffahrampen |