



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9LC117 |
| Typengenehmigung erteilt | 20020115 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 123 |
| 02 Fahrzeugsbart | Selbstabnahme möglich |
| 03 Fahrzeugklasse | O1 |
| 04 Marke | LIDER |
| 04 Typ | 22300 |
| 05 Typ; Variante/Version | 022300 |
| 06 Vorziffer | VN5022300..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 8726 |
| 10 Hersteller | LIDER, F-53940 Le Genest St. Isle |
| 11 Herstellerplakette | vorn, rechts am Aufbau |
| 12 Fahrgestellnummer | vorn, rechts am Aufbau |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | Gummifederung, a.W. Stossdämpfer |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 130 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | keine |
| 18 Betriebsbremse Z2 | Sicherungsseil oder -kette erforderlich |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 19 Feststellbremse Z1 | keine |
| 23 Länge von | 2700 |
| 23 Länge bis | 0 |
| 24 Breite von | 1920 |
| 24 Breite bis | 0 |
| 25 Höhe von | 900 |
| 25 Höhe bis | 1500 |
| 26 Überhang vorne von | 1770 |
| 26 Überhang vorne bis | 0 |
| 27 Überhang hinten von | 930 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1600 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 1640 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |



| | |
|-------------------------------|---|
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 180 |
| 38 Leergewicht bis | 200 |
| 39 Garantiegewicht von | 500 |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 75 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 750 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 155/70R13, 4x13; Midest-Load-Index 57 |
| Bemerkungen Z1 | 07) Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301); Brücke leicht anhebbar, keine Sicherung erforderlich |
| Bemerkungen Z3 | Ausrüstung: Kotschutzlappen erforderlich |