



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9LC201
Typengenehmigung erteilt	20060201
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20121002
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	112
02 Fahrzeugsubart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	LANGENDORF
04 Typ	SK 18
05 Typ; Variante/Version	SK???18/??
06 Vorziffer	WLASK.2.....
07 Karosserieform Code	152
07 Karosserieform	Kippmulde
10 EFKO-Code	9851
10 Hersteller	LANGENDORF GmbH, D-45731 Waltrop
11 Herstellerplakette	vorn, rechts an Fahrgestell
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Fahrgestell
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Scheiben oder
18 Betriebsbremse Z2	Trommeln; ALB, ABS mit EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, Scheiben oder Trommeln,
19 Feststellbremse Z2	auf A1+A2
20 Unterlegkeile	2/440x200x230
23 Länge von	7700
23 Länge bis	9700
24 Breite von	2500
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	2680
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	800
26 Überhang vorne bis	1800
27 Überhang hinten von	1200
27 Überhang hinten bis	2500
28 Abstand Achse 1-2 von	3395
28 Abstand Achse 1-2 bis	5000
29 Abstand Achse 2-3 von	1310
29 Abstand Achse 2-3 bis	1410
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1950
31 Spur Achse 1 bis	2150
32 Spur Achse 2 von	1950
32 Spur Achse 2 bis	2150
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	1275
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	6100
36 Fahrzende	8100
38 Leergewicht von	4300
38 Leergewicht bis	7000
39 Garantiegewicht von	28000
39 Garantiegewicht bis	34000
40 Stütz-/Sattellast von	10000
40 Stütz-/Sattellast bis	16000
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	385/65R22.5 160J; 11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z2	425/65R22.5 160J; 13.00x22.5
21 Reifen und Felgen Z4	weitere Varianten im Abrollradiusbereich von
21 Reifen und Felgen Z5	3248-3406 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	13) ww. A1 oder A2 abhebbar



Bemerkungen Z3	21/22/38) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)
