



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9LC404
Typengenehmigung erteilt	20190103
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	LORRIES
04 Typ	S112
05 Typ; Variante/Version	S112; 03H/-, 05H/-, -/450??-750??
06 Vorziffer	SXZS112.....
07 Karosserieform Code	801
07 Karosserieform	Kastenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e27*2007/46-2015/166*0263
10 EFKO-Code	9040
10 Hersteller	STALKO SPOLKA Z OGRANICZONA, 00-403 PL-Warszawa
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen oder rechts an Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen oder rechts an Fronttraverse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	ww.Gummi-,Blatt-,Schraubenfedern; aW. Stossd.
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln auf beide Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrsperr, Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln auf beide Räder
20 Unterlegkeile	nicht erforderlich
23 Länge von	2500
23 Länge bis	12000
24 Breite von	1155
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	600
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1500
26 Überhang vorne bis	7000
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1000
31 Spur Achse 1 bis	2370
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	100
38 Leergewicht bis	500
39 Garantiegewicht von	450
39 Garantiegewicht bis	750
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	75
41 Garantie Achse 1 von	450
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	750
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	145R13, 145/80R13, 155/70R13; 4x13
21 Reifen und Felgen Z2	155/80R13, 165/70R13, 165/80R13; 4-4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z4	Varianten im Abrollradiusbereich von
21 Reifen und Felgen Z5	210-360mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Kasten (147), Kasten abdeckbar (319), Klimatisierter Kasten (328), Offener Kasten (341)
Bemerkungen Z3	Zuordnung



Bemerkungen Z4

04) 0?H/450?? / -/500?? / -/550?? / -/600?? / -/650?? / -/700?? /
-/750??

Bemerkungen Z5

21) Min.LI= 57 / 60 / 63 / 66 / 69 / 71 / 74

Bemerkungen Z6

39/41) 450 / 500 / 550 / 600 / 650 / 700 / 750
