



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9LC408
Typengenehmigung erteilt	20190711
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	LORRIES
04 Typ	S212
05 Typ; Variante/Version	S212; 01/-, 02/-, 06/-, -/0751?-2000?
06 Vorziffer	SXZS212.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e27*2007/46-2015/166*0274
10 EFKO-Code	9040
10 Hersteller	STALKO SPOLKA Z OGRANICZONA, 00-403 PL-Warszawa
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen oder rechts an Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen oder rechts an Fronttraverse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	ww.Gummi-,Blatt-,Schraubenfedern; aW. Stossd.
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	2700
23 Länge bis	12000
24 Breite von	1250
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	500
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1530
26 Überhang vorne bis	8100
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1000
31 Spur Achse 1 bis	2370
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	150
38 Leergewicht bis	1000
39 Garantiegewicht von	751
39 Garantiegewicht bis	2000
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	100
41 Garantie Achse 1 von	751
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	2000
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 195/50B10; 6x10 / 215R14C; 6x14
21 Reifen und Felgen Z2	1) 165/70R13, 165/80R13, 185/70R13; 4-4.5x13
21 Reifen und Felgen Z3	1) 165R13C; 4-4.5x13 / 195/50R13C; 5.5x13
21 Reifen und Felgen Z4	2) 195/55R10C; 6x10
21 Reifen und Felgen Z5	3) 175R14C; 5.5x14 / 195/70R14; 5.5-6x14
21 Reifen und Felgen Z6	4) 185R14C, 195R14C; 5.5x14 / 205R14C; 6x14
Bemerkungen Z1	05) Version : 0751? - 2000? / ?= R= Gummifederung, L= Blattfederung, C=Schraubenfederung



Bemerkungen Z3	07) Brücke (108), Brücke mit Verdeck (ww. mit Deckel) (301), Fahrzeugtransport (127)
Bemerkungen Z5	21) Varianten im Abrollradiusbereich von 215-339 mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z8	Zuordnung
Bemerkungen Z9	05) 0?/0751? / 0?/0800? / 0?/0850? / 0?/0900? / 0?/0950? / 0?/1000? / 0?/1050? / 0?/1100? / 0?/1150?
Bemerkungen Z10	21) 1)-4) / 1)-4) / 1)-4) / 1)-4) / 1)-4) / 1)-4) / 1)-4) / 1)-4) / 1)-4)
Bemerkungen Z11	38) 150-550 / 150-600 / 150-650 / 150-700 / 150-750 / 150-800 / 150-850 / 150-900 / 150-850
Bemerkungen Z12	39) 751 / 800 / 850 / 900 / 950 / 1000 / 1050 / 1100 / 1150
Bemerkungen Z14	05) 0?/1200? / 0?/1250? / 0?/1300? / 0?/1350? / 0?/1400? / 0?/1450? / 0?/1500? / 0?/1550? / 0?/1600?
Bemerkungen Z15	21) 1)-4) / 1)-4) / 1)-4) / 1)-4) / 1)-4) / 1)-4) / 1)-4) / 1)+3)+4) / 1)+3)+4)
Bemerkungen Z16	38) 150-900 / 150-950 / 150-1000 / 150-1000 / 200-1000 / 200-1000 / 200-1000 / 200-1000 / 230-1000
Bemerkungen Z17	39) 1200 / 1250 / 1300 / 1350 / 1400 / 1450 / 1500 / 1550 / 1600
Bemerkungen Z19	05) 0?/1650? / 0?/1700? / 0?/1750? / 0?/1800? / 0?/1850? / 0?/1900? / 0?/1950? / 0?/2000?
Bemerkungen Z20	21) 1)+3)+4) / 1)+3)+4) / 1)+3)+4) / 1)+3)+4) / 3)+4) / 3)+4) / 4) / 4)
Bemerkungen Z21	38) 230-1000 / 230-1000 / 230-1000 / 230-1000 / 230-1000 / 230-1000 / 230-1000 / 230-1000
Bemerkungen Z22	39) 1650 / 1700 / 1750 / 1800 / 1850 / 1900 / 1950 / 2000