



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9LC414
Typengenehmigung erteilt	20220310
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	LORRIES
04 Typ	S222
05 Typ; Variante/Version	S222; 14/0751??-3500??
06 Vorziffer	SXZS222.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e27*2007/46-2021/1445*0275
10 EFKO-Code	9040
10 Hersteller	STALKO SPOLKA Z OGRANICZONA, 00-403 PL-Warszawa
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen oder rechts an Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen oder rechts an Fronttraverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi-, Blatt- od. Schraubenfederung;...
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	2700
23 Länge bis	12000
24 Breite von	1250
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	500
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1500
26 Überhang vorne bis	7000
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	650
28 Abstand Achse 1-2 bis	950
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1000
31 Spur Achse 1 bis	2370
32 Spur Achse 2 von	1000
32 Spur Achse 2 bis	2370
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	200
38 Leergewicht bis	2000
39 Garantiegewicht von	751
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	350
41 Garantie Achse 1 von	850
42 Garantie Achse 2 von	850
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1800
42 Garantie Achse 2 bis	1800
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/50B10, 195/55R10C; 6x10 / 165R13C; 4.5x13
21 Reifen und Felgen Z2	165/70R13, 165/80R13; 4-4.5x13
21 Reifen und Felgen Z3	185/70R13; 4.5x13 / 195/50R13C; 5.5-6x13
21 Reifen und Felgen Z4	175R14C, 185R14C, 195R14C; 5.5x14
21 Reifen und Felgen Z5	195/70R14; 5.5-6x14 / 215R14C; 6x14
21 Reifen und Felgen Z6	195/70R15(C); 5.5-6x15 / 205/70R15C; 6-6.5x15
Bemerkungen Z1	05) Version: 0751??, 0800??, ... (stufenweise alle 50 kg)... , 3500??



Bemerkungen Z2	????R?= Gummifederung, ???L?= Blattfederung, ???C?= Schraubenfederung
Bemerkungen Z4	07) ww. Brücke (108), Fahrzeugtransport (127)
Bemerkungen Z6	15) ... a.W. Stossdämpfer
Bemerkungen Z8	21) Varianten im Abrollradiusbereich von 223-339 mm (nach ETRTO) möglich
Bemerkungen Z9	min.-LI gemäss Achsgarantien auf Herstellerschild