



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9LC415
Typengenehmigung erteilt	20221108
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	LORRIES
04 Typ	S112
05 Typ; Variante/Version	S112; 01N/??0?R, 02N/??0?R
06 Vorziffer	SXZS11200.1.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e27*2007/46-2021/1445*0262
10 EFKO-Code	9040
10 Hersteller	STALKO SPOLKA Z OGRANICZONA, 00-403 PL-Warszawa
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen oder rechts an Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen oder rechts an Fronttraverse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine;



18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder -Kette erforderlich
19 Feststellbremse Z1	keine
20 Unterlegkeile	nicht erforderlich
23 Länge von	2500
23 Länge bis	12000
24 Breite von	1155
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	600
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1500
26 Überhang vorne bis	7000
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1000
31 Spur Achse 1 bis	2370
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	100	
38 Leergewicht bis	500	
39 Garantiegewicht von	450	
39 Garantiegewicht bis	750	
40 Stütz-/Sattellast von	50	
40 Stütz-/Sattellast bis	75	
41 Garantie Achse 1 von	450	
42 Garantie Achse 2 von	0	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	750	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	195/50R10C;	6x10
21 Reifen und Felgen Z2	145R, 145/80R13, 155/70R13;	4X13
21 Reifen und Felgen Z3	155R13;	4-4.5x13
21 Reifen und Felgen Z4	195/50R13C;	5.5-6x13
21 Reifen und Felgen Z5	Varianten im Abrollradiusbereich von	
21 Reifen und Felgen Z6	223-288 nach ETRTO möglich	
Bemerkungen Z1	07) Brücke (108), Brücke mit Verdeck (ww. mit Deckel) (301), Fahrzeugtransport (127)	



Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	04) 0?H/450?R / -/500?R / -/550?R / -/600?R / -/650?R / -/700?R / -/750?R
Bemerkungen Z5	21) Min.LI= 57 / 60 / 64 / 66 / 69 / 72 / 74
Bemerkungen Z6	39/41) 450 / 500 / 550 / 600 / 650 / 700 / 750