



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9LC420
Typengenehmigung erteilt	20231102
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20250704
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	LORRIES
04 Typ	S112
05 Typ; Variante/Version	S112; 14N/750?R
06 Vorziffer	SXZS112.....
07 Karosserieform Code	127
07 Karosserieform	Fahrzeugtransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e27*2007/46-2018/858*0262
10 EFKO-Code	9040
10 Hersteller	STALKO SPOLKA Z OGRANICZONA, 00-403 PL-Warszawa
11 Herstellerplakette	vorne rechts, auf dem Fahrzeugrahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts, auf dem Fahrzeugrahmen
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	ww.Gummi-,Blatt-,Schraubenfedern; aW. Stossd.
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine;



18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder -Kette erforderlich
23 Länge von	2500
23 Länge bis	12000
24 Breite von	1155
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	600
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1530
26 Überhang vorne bis	7100
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1000
31 Spur Achse 1 bis	2370
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	100
38 Leergewicht bis	500
39 Garantiegewicht von	750
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R13; 4-5x13
21 Reifen und Felgen Z2	185/45R15; 5.5-6.5x15
21 Reifen und Felgen Z3	Varianten im Abrollradiusbereich von
21 Reifen und Felgen Z4	231-387 mm nach ETRTO möglich
21 Reifen und Felgen Z5	Min-LI: 74
Bemerkungen Z1	05) ????R?= Gummifederung, ????L?= Blattfederung, ????C?= Schraubenfederung