



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9MA402
Typengenehmigung erteilt	19991201
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20030501
Erweiterung TG Positionen	'15/18/19
01 EFKO-Code	85
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	122
02 Fahrzeugsubart	Landw.Anhänger/Fahrgestell
04 Marke	MAROLF
04 Typ	140 C
05 Typ; Variante/Version	140-5?-2? C?
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	911
10 Hersteller	WALTER MAROLF AG, 2577 Finsterhennen
11 Herstellerplakette	links, seitlich am Vorwagen
12 Fahrgestellnummer	links, oben auf Deichseltraverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blatt- oder Parabelfedern
16 Lenkung	Drehschemel
17 Fahrzeug Vmax mech von	40
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	siehe Bemerkungen
18 Betriebsbremse Z2	Art. 189/4 VTS eingehalten



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf VR + ww. mech.
19 Feststellbremse Z2	Falldeichsel-Bremse, Trommeln, auf HR
20 Unterlegkeile	1/310x120x160
23 Länge von	7075
23 Länge bis	7765
24 Breite von	2200
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1195
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2885
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	1205
27 Überhang hinten bis	1350
28 Abstand Achse 1-2 von	2985
28 Abstand Achse 1-2 bis	3530
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1750
31 Spur Achse 1 bis	1950
32 Spur Achse 2 von	1750
32 Spur Achse 2 bis	1950
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	14000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	7200
42 Garantie Achse 2 von	7200
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	385/65R22.5 160 F 22.5x11.75
21 Reifen und Felgen Z2	305/70R19.5 148 A8 19.5x 8.25
21 Reifen und Felgen Z3	445/65R22.5 169 A8 22.5x14.00
21 Reifen und Felgen Z4	425/55R19.5 160 J 19.5x14.00
21 Reifen und Felgen Z5	425/65R22.5 165 A8 22.5x14.00
21 Reifen und Felgen Z6	weitere Varianten im Abrollradius 426-587 mm
Bemerkungen Z1	05) Beispiel: 140-52-22 CA



Bemerkungen Z2	140- Gesamtgewicht 14000 kg
Bemerkungen Z3	52- Brückenlänge 5200 mm
Bemerkungen Z4	22- Brücken-Aussenbreite 2200 mm
Bemerkungen Z5	CA- Color mit Aluboden
Bemerkungen Z7	07) Brücke (108) od. Brücke mit Verdeck (301)
Bemerkungen Z9	07/22/38) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z11	18) Variante 1: hydr., 1-Leiter, direkt, Trommeln/Trommeln
Bemerkungen Z12	Variante 2: pneumat., 2-Leiter, direkt (EU), Trommeln/Trommeln; ALB
Bemerkungen Z13	Variante 3: pneumat., 2-Leiter, indirekt (CH), Trommeln/Trommeln; 5-Stufen Bremskraftregler
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	118- Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich