



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9MA405
Typengenehmigung erteilt	19991201
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20030501
Erweiterung TG Positionen	'04/05/15/18/40
01 EFKO-Code	85
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	122
02 Fahrzeugsubart	Landw.Anhänger/Fahrgestell
04 Marke	MAROLF
04 Typ	100 EK(3)
05 Typ; Variante/Version	100-42-2? EK(3)
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	911
10 Hersteller	WALTER MAROLF AG, 2577 Finsterhennen
11 Herstellerplakette	links, seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	links, oben auf Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummi-, Blatt- oder Parabelfederung
16 Lenkung	--
17 Fahrzeug Vmax mech von	40
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	siehe Bemerkungen
18 Betriebsbremse Z2	Art. 189/4 VTS eingehalten



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/310x120x160
23 Länge von	5500
23 Länge bis	5900
24 Breite von	2200
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1080
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	4170
26 Überhang vorne bis	4570
27 Überhang hinten von	1330
27 Überhang hinten bis	1630
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1750
31 Spur Achse 1 bis	1950
32 Spur Achse 2 von	1750
32 Spur Achse 2 bis	1950
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	9000
39 Garantiegewicht bis	10000
40 Stütz-/Sattellast von	1200
40 Stütz-/Sattellast bis	3000
41 Garantie Achse 1 von	8000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	9000
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	385/65R22.5 160 F 22.5x11.75
21 Reifen und Felgen Z2	445/65R22.5 169 A8 22.5x14.00
21 Reifen und Felgen Z3	425/55R19.5 160 J 19.5x14.00
21 Reifen und Felgen Z4	425/65R22.5 165 A8 22.5x14.00
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varianten im Abrollradius 451-587 mm
21 Reifen und Felgen Z6	(ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	05) Beispiel: 100-42-22 EK(3)
Bemerkungen Z2	100- Gesamtgewicht bis 10000 kg



<b>Bemerkungen Z3</b>	42- Brückenlänge 4200 mm
<b>Bemerkungen Z4</b>	22- Brücken-Aussenbreite 2200 mm
<b>Bemerkungen Z5</b>	EK(3)- Einachs-Kipper (Dreiseitenkipper)
<b>Bemerkungen Z7</b>	07) Kippbrücke (151) od. Kippbrücke mit Verdeck (299)
<b>Bemerkungen Z9</b>	07/22/38) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
<b>Bemerkungen Z11</b>	18) Variante 1: hydr., 1-Leiter, direkt, Trommeln/Trommeln
<b>Bemerkungen Z12</b>	Variante 2: pneumat., 2-Leiter, direkt (EU), Trommeln/Trommeln; ALB
<b>Bemerkungen Z13</b>	Variante 3: pneumat., 2-Leiter, indirekt (CH), Trommeln/Trommeln; 5-Stufen Bremskraftregler
<b>Bemerkungen Z15</b>	39) 9000 - 9300 kg 41) Achse Typ F80L067 = 8000 kg
<b>Bemerkungen Z16</b>	9000 - 10000 kg F90L256 = 9000 kg
<b>Bemerkungen Z21</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z22</b>	118- Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich