



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9MA408
Typengenehmigung erteilt	19991201
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20030501
Erweiterung TG Positionen	'04/05/18/40
01 EFKO-Code	85
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	122
02 Fahrzeugsubart	Landw.Anhänger/Fahrgestell
04 Marke	MAROLF
04 Typ	180 TK(3)
05 Typ; Variante/Version	180-52-2? TK(3)
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	911
10 Hersteller	WALTER MAROLF AG, 2577 Finsterhennen
11 Herstellerplakette	links, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	unterhalb Hersteller-Plakette
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfedern
16 Lenkung	--
17 Fahrzeug Vmax mech von	40
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	siehe Bemerkungen
18 Betriebsbremse Z2	Art. 189/4 VTS eingehalten



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf VR
20 Unterlegkeile	1/470x200x250
23 Länge von	6700
23 Länge bis	6825
24 Breite von	2200
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1180
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	3500
26 Überhang vorne bis	4725
27 Überhang hinten von	1100
27 Überhang hinten bis	1800
28 Abstand Achse 1-2 von	1000
28 Abstand Achse 1-2 bis	1400
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1750
31 Spur Achse 1 bis	1950
32 Spur Achse 2 von	1750
32 Spur Achse 2 bis	1950
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	18000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	1500
40 Stütz-/Sattellast bis	3000
41 Garantie Achse 1 von	8000
42 Garantie Achse 2 von	7500
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	8000
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	385/65R22.5 160 F 22.5x11.75
21 Reifen und Felgen Z2	445/65R22.5 169 A8 22.5x14.00
21 Reifen und Felgen Z3	425/55R19.5 160 J 19.5x14.00
21 Reifen und Felgen Z4	425/65R22.5 165 A8 22.5x14.00
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varianten im Abrollradius 451-587 mm
21 Reifen und Felgen Z6	(ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	05) Beispiel: 180-52-22 TK(3)
Bemerkungen Z2	180- Gesamtgewicht 18000 kg



Bemerkungen Z3	52- Brückenlänge 5200 mm
Bemerkungen Z4	22- Brücken-Aussenbreite 2200 mm
Bemerkungen Z5	TK(3)- Tandem-Achs-Kipper (Dreiseitenkipper)
Bemerkungen Z7	07) Kippbrücke (151) od. Kippbrücke mit Verdeck (299)
Bemerkungen Z9	07/22/38) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z11	18) Variante 1: hydr., 1-Leiter, direkt, Trommeln/Trommeln
Bemerkungen Z12	Variante 2: pneumat., 2-Leiter, direkt (EU), Trommeln/Trommeln; ALB
Bemerkungen Z13	Variante 3: pneumat., 2-Leiter, indirekt (CH), Trommeln/Trommeln; 5-Stufen Bremskraftregler
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	118- Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich