



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9MA411
Typengenehmigung erteilt	20030602
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	85
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	122
02 Fahrzeugsuart	Landw.Anhänger/Fahrgestell
04 Marke	MAROLF
04 Typ	180 K3
05 Typ; Variante/Version	180-52-2? K3
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	911
10 Hersteller	WALTER MAROLF AG, 2577 Finsterhennen
11 Herstellerplakette	links, seitlich am Vorwagen
12 Fahrgestellnummer	links, oben auf Deichseltraverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blatt- oder Parabelfedern
16 Lenkung	Drehschemel
17 Fahrzeug Vmax mech von	40
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	siehe Bemerkungen
18 Betriebsbremse Z2	Art. 189/4 VTS eingehalten
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf VR + ww. mech.



19 Feststellbremse Z2	Falldeichsel-Bremse, Trommeln, auf HR
20 Unterlegkeile	1/470x200x250
23 Länge von	7000
23 Länge bis	7150
24 Breite von	2200
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1150
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2680
26 Überhang vorne bis	2930
27 Überhang hinten von	1100
27 Überhang hinten bis	1200
28 Abstand Achse 1-2 von	3025
28 Abstand Achse 1-2 bis	3225
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1750
31 Spur Achse 1 bis	1950
32 Spur Achse 2 von	1750
32 Spur Achse 2 bis	1950
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	18000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	10000
42 Garantie Achse 2 bis	10000
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	435/50R19.5 160F; 19.5x14.00
21 Reifen und Felgen Z2	425/55R19.5 160J; 19.5x14.00
21 Reifen und Felgen Z3	385/65R22.5 160F; 22.5x11.75
21 Reifen und Felgen Z4	445/65R22.5 169A8; 22.5x14.00
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z6	426-587 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	05) Beispiel: 180-52-24 K3
Bemerkungen Z2	180- Gesamtgewicht 18000 kg



Bemerkungen Z3	52- Brückenlänge 5200 mm
Bemerkungen Z4	24- Brücken-Aussenbreite 2400 mm
Bemerkungen Z5	K3- Dreiseitenkipper
Bemerkungen Z7	07) Kippbrücke (151) od. Kippbrücke mit Verdeck (299)
Bemerkungen Z9	07/22/38) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z11	18) Variante 1: hydr., 1-Leiter, direkt, Trommeln/Trommeln
Bemerkungen Z12	Variante 2: pneumat., 2-Leiter, direkt (EU), Trommeln/Trommeln; ALB
Bemerkungen Z13	Variante 3: pneumat., 2-Leiter, indirekt (CH), Trommeln/Trommeln; 5-Stufen Bremskraftregler
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	118- Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich