



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9MA801
Typengenehmigung erteilt	19971119
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100624
Erweiterung TG Positionen	'05/20/39/248
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	MEUSBURGER
04 Typ	MPA-2
05 Typ; Variante/Version	>10000kg
06 Vorziffer	WO9PA2.....M49...
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8457
10 Hersteller	MEUSBURGER FAHRZEUGBAU GMBH, D-94535 EGING AM SEE
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich auf Längsträger oder vorn rechts auf Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luft-, Blatt- od. Parabelfederung
16 Lenkung	Drehschemel
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Scheiben oder
18 Betriebsbremse Z2	Trommeln, ALB auf alle Räder, ABS od. EBV
19 Feststellbremse Z1	mech. od. pneumat. Federspeicher, Scheiben
19 Feststellbremse Z2	oder Trommeln, auf HR
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	0
23 Länge bis	0
24 Breite von	2550
24 Breite bis	0
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	3000
28 Abstand Achse 1-2 bis	8000
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1400
31 Spur Achse 1 bis	2100
32 Spur Achse 2 von	1400
32 Spur Achse 2 bis	2100
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	10001
39 Garantiegewicht bis	18000
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	10000
42 Garantie Achse 2 bis	10000
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	Zw= 205/65R17.5 127J; 6.00- 6.75x17.5
21 Reifen und Felgen Z2	Zw= 215/75R17.5 124J; 6.00- 6.75x17.5
21 Reifen und Felgen Z3	Zw= 265/70R19.5 138J; 7.50- 8.25x19.5
21 Reifen und Felgen Z4	E = 385/65R22.5 160J; 11.75-12.25x22.5
21 Reifen und Felgen Z6	weitere, siehe Bemerkungen



Bemerkungen Z1	07/21/22/38) bei der Einzelabnahme feststellen/kontrollieren
Bemerkungen Z3	21) Reifen: weitere Varianten im Abrollumfangbereich von 2150-3270 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z4	Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordneten Varianten nach ETRTO
Bemerkungen Z6	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
Bemerkungen Z8	39) die zutreffenden Achs- und Gesamtgewichtsgarantien sind individuell auf der Hersteller-Plakette aufgeführt
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS-(ABV)Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)