



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9MA804
Typengenehmigung erteilt	19971119
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	19991005
Erweiterung TG Positionen	'18/24/40-43
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	112
02 Fahrzeugsubart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	MEUSBURGER
04 Typ	MPG-3
06 Vorziffer	WO9PG3.....M49...
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8457
10 Hersteller	MEUSBURGER FAHRZEUGBAU GMBH, D-94535 EGING AM SEE
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich auf Längsträger oder vorn rechts auf Frontraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Längsträger
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Luft-, Blatt- od. Parabelfederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Scheiben oder
18 Betriebsbremse Z2	Trommeln, ALB auf alle Räder, ABS od. EBV



19 Feststellbremse Z1	mech. od. pneumat. Federspeicher, Scheiben
19 Feststellbremse Z2	oder Trommeln, auf 2 Achsen
20 Unterlegkeile	2/460x200x240mm
23 Länge von	0
23 Länge bis	0
24 Breite von	2550
24 Breite bis	0
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	2650
28 Abstand Achse 1-2 bis	6500
29 Abstand Achse 2-3 von	1300
29 Abstand Achse 2-3 bis	2050
30 Abstand Achse 3-4 von	1300
30 Abstand Achse 3-4 bis	2050
31 Spur Achse 1 von	1400
31 Spur Achse 1 bis	2100
32 Spur Achse 2 von	1400
32 Spur Achse 2 bis	2100
33 Spur Achse 3 von	1400
33 Spur Achse 3 bis	2100
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	35500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	11500
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	8000
42 Garantie Achse 2 von	8000
43 Garantie Achse 3 von	8000
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	9000
42 Garantie Achse 2 bis	9000
43 Garantie Achse 3 bis	9000
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	E =385/65R22.5 160J 11.75x22.5 Stahl od. LM
21 Reifen und Felgen Z2	ZW=215/75R17.5 133J 6.00x17.5 Stahl od. LM
21 Reifen und Felgen Z3	ZW=265/70R19.5 134J 7.50x19.5 Stahl od. LM
21 Reifen und Felgen Z4	Varianten im Abrollumfangbereich 2339-3429mm
21 Reifen und Felgen Z5	(ETRTO)
Bemerkungen Z1	07/21/22/38) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z3	16) wahlweise adhäsionsgelenkt = Achse 3; wahlweise zwangsgelenkt = Achse 3



<b>Bemerkungen Z4</b>	od. Achsen 2+3 od. Achsen 1+2+3 (Achsschenkel od. Drehschemel)
<b>Bemerkungen Z6</b>	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
<b>Bemerkungen Z8</b>	39) die zutreffenden Achs- und Gesamtgewichtsgarantien sind individuell auf der Hersteller-Plakette aufgeführt
<b>Bemerkungen Z10</b>	41) Garantie auf Achsplaketten 9000 kg
<b>Bemerkungen Z11</b>	Achsen wahlweise abhebbar mit 8-Tonnen-Automatik
<b>Bemerkungen Z19</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z20</b>	208- Die gesetzlichen Höchstgewichte und Höchstmasse im befahrenen Staat dürfen nur mit einer
<b>Bemerkungen Z21</b>	Sonderbewilligung überschritten werden
<b>Bemerkungen Z22</b>	248- Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABV-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)